



FEIN



RS 17-70 E

Rørslipemaskin

Rørsliper med ekstremt høy slipeeffekt til rør og rørbend av rustfritt stål på inntil Ø 80 mm.

Art.nr.: 7 222 75 60 00 0

Detaljer

- + Effektiv sliping av sveisesømmer takket være slipebåndenes optimale snitthastighet.
- + Trinnløst regulerbart turtall, optimalt til sliping, satinering, børsting og høyglanspolering av rustfritt stål.
- + Fleksible slipebånd tilpasser seg også optimalt til trange rørbend og danner dermed ansatsfrie overflater.
- + 360° rundsliping i kun 2 arbeidstrinn.
- + Styreruller som ekstraustyr for liten avstand til veggen.
- + Gjenoppstartssperre.
- + Støvbeskyttet kulelager.
- + Stort tilbehørsprogram.

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Gjenoppstartssperre

Bruksområder



FEIN

Polere

+

Grovslibing

++

Tørreslibing

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 700 W

Avgitt effekt

1 000 W

Turtall, ubelastet

2 700 - 8 500 min⁻¹

Min. veggavstand

50 mm

Båndhastighet

9 - 27 m/sek

Rør inntil Ø med rør-
oppspenningsenhet

8 - 80 mm

Bånddimensjon

20/40 x 815 mm

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

4,30 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

94,1 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

102,3 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

107,9 dB

3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis

Måleusikkerhet for
måleverdien Kα

5,9 m/s²

1,5 m/s²

Søknadsbilder

