



# FEIN



## WPO 14-25 E

### Slipe- og poleringsmaskin

Ekstremt kraftig maskin til kald bearbeiding av overflater av rustfritt stål.

Art.nr.: 7 221 49 00 23 0

### Detaljer

- + Svært kraftig også ved lave turtall takket være mekanisk nedgiring og FEIN høyeffektsmotor.
- + Trinnløst regulerbart turtall, optimalt til sliping, satinering, børsting og høyglanspolering av rustfritt stål.
- + Universelt anvendbar som fullverdig slipemaskin, poleringsmaskin og satineringsmaskin.
- + Fremragende ergonomi.
- + Spindellås.
- + Betjening for høyre- og venstrehendte
- + Gjenoppstartssperre.
- + Myk start.
- + H 07 industrikabel.
- + Støvbeskyttet kulelager.
- + Selvutløsende kullbørster.
- + Stort tilbehørsprogram kan leveres.

### Leveranse

- + 1 anti-vibrasjonshåndtak

### Produktfunksjon

- + Myk start
- + FEIN høyeffektsmotor
- + Gjenoppstartssperre
- + Spindellås

### Bruksområder

Polere

++

Grovsliiping

++

Finsliiping

++

Tørrsliiping

++

Mikrosliping

++



# FEIN

+ passende  
++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Opptatt effekt        | 1 200 W                       |
| Avgitt effekt         | 750 W                         |
| Slipedisk Ø           | 230 mm                        |
| Turtall, ubelastet    | 900 - 2 500 min <sup>-1</sup> |
| Polerverktøy diameter | 230 mm                        |
| Verktøyfeste          | M 14                          |
| Kabel med støpsel     | 4 m                           |
| Vekt iht. EPTA        | 2,50 kg                       |

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

|                                                                                  |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lydtrykknivå LpA<br>Måleusikkerhet for måleverdien KpA                           | 84 dB<br>3 dB                                                               |
| Lydeffektnivå LWA<br>Måleusikkerhet for måleverdien KWA                          | 95 dB<br>3 dB                                                               |
| Maks Lydtrykk LpCpeak<br>Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak                  | 100 dB<br>3 dB                                                              |
| Vibrasjonsverdi 1 $\alpha_{hv}$ 3-veis<br>Vibrasjonsverdi 2 $\alpha_{hv}$ 3-veis | $\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s <sup>2</sup><br>$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet for måleverdien K $\alpha$                                        | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                        |

## Søknadsbilder

