



FEIN



WPO 14-15 E

Poleringsmaskin

Svært kraftig vinkelpoleringsmaskin til polering av biler og båter.

Art.nr.: 7 221 48 00 23 0

Detaljer

- + Ideelt turtallsområde med trinnløs turtallregulering til riktig overflatebearbeiding av kjøretøy og båter.
- + Høyeste turtallsstabilitet ved all slags belastning på hele innstillingsområdet takket være mekanisk nedgiring i kombinasjon med FEIN høyeffektmotor.
- + Spesielt systemtilbehør til effektiv behandling av bruktlakk, nylakk og svært ripefast lakk samt rengjøring, sliping og polering av båtoverflater og Gelcoat-belegg.
- + Komfortabel turtallsinnstilling.
- + Ingen oppvarming ved kontinuerlig bruk.
- + Fremragende ergonomi takket være gripekappen.
- + Spindellås.
- + Betjening for høyre- og venstrehendte
- + Gjenoppstartssperre.
- + Myk start.
- + Selvutløsende kullbørster.
- + Kan omstilles til rotasjonssliper med avsugsskjerm og slipedisk.

Leveranse

- + 1 gripekappe
- + 1 tilleggs-håndtak

Produktfunksjon

- + Myk start
- + FEIN høyeffektmotor
- + Gjenoppstartssperre
- + Spindellås

Bruksområder

Polere

++

Grovsliiping

+

Finsliiping

+



FEIN

Tørssliping

++

Mikrosliping

++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	1 200 W
Avgitt effekt	750 W
Turtall, ubelastet	500 - 1 500 min ⁻¹
Polerverktøy diameter	230 mm
Verktøyfeste	M 14
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	2,50 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	84 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	95 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-veis	$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s ²
Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis	$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Måleusikkerhet for måleverdien K α	1,5 m/s ²

Søknadsbilder



