



FEIN



WPO 14-15 E polermaskin

Poleringsmaskin

Svært kraftig vinkelpoleringsmaskin til polering av biler og båter.

Art.nr.: 7 221 48 51 01 0

Detaljer

- + Ideelt turtallsområde med trinnløs turtallregulering til riktig overflatebearbeiding av kjøretøy og båter.
- + Høyeste turtallsstabilitet ved all slags belastning på hele innstillingsområdet takket være mekanisk nedgiring i kombinasjon med FEIN høyeffektmotor.
- + Spesielt systemtilbehør til effektiv behandling av bruktlakk, nylakk og svært ripefast lakk samt rengjøring, sliping og polering av båtoverflater og Gelcoat-belegg.
- + Komfortabel turtallsinnstilling.
- + Ingen oppvarming ved kontinuerlig bruk.
- + Fremragende ergonomi takket være gripekappen.
- + Spindellås.
- + Betjening for høyre- og venstrehendte
- + Gjenoppstartssperre.
- + Myk start.
- + Selvutløsende kullbørster.
- + Kan omstilles til rotasjonssliper med avsugsskjerm og slipedisk.
- + Maskinen kan også leveres uten tilbehør (7 221 48).

Leveranse

- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 støttedisk med borrelåsdisk, Ø 150 mm
- + 1 gripekappe
- + 1 poleringssvamp Ø 150 mm, middels

Produktfunksjon

- + Myk start
- + FEIN høyeffektmotor
- + Gjenoppstartssperre
- + Spindellås

Bruksområder

Polere





FEIN

Grovslibing

+

Finslibing

+

Tørreslibing

++

Mikroslibing

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 200 W

Avgitt effekt

750 W

Turtall, ubelastet

500 - 1 500 min⁻¹

Polerverktøy diameter

230 mm

Verktøyfeste

M 14

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

2,50 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

84 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

95 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

100 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis

$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s²

Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

