



FEIN



WPO 10-25 E slipesett

Poleringsmaskin

Sterk, hendig vinkelpoleringmaskin til lakkbehandling.

Art.nr.: 7 221 63 51 01 0

Detaljer

- + Ideelt turtallsområde med trinnløs turtallregulering til riktig overflatebearbeiding av kjøretøy.
- + Høyeste turtallsstabilitet ved all slags belastning på hele innstillingsområdet takket være mekanisk nedgiring i kombinasjon med FEIN høyeffektmotor.
- + Spesielt systemtilbehør til effektiv behandling av bruktlakk, nylakk og ripefast lakk.
- + Komfortabel turtallsinnstilling.
- + Ingen oppvarming ved kontinuerlig bruk.
- + Fremragende ergonomi takket være gripekappen.
- + Spindellås.
- + Betjening for høyre- og venstrehendte
- + Gjenoppstartssperre.
- + Myk start.
- + Selvutløsende kullbørster.
- + Maskinen kan også leveres uten tilbehør (7 221 63).

Leveranse

- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 støttedisk med borrelåsdel, Ø 150 mm
- + 1 gripekappe
- + 1 poleringssvamp Ø 150 mm, middels

Produktfunksjon

- + Myk start
- + FEIN høyeffektmotor
- + Gjenoppstartssperre
- + Spindellås

Bruksområder



FEIN

Polere



+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	800 W
Avgitt effekt	550 W
Turtall, ubelastet	900 - 2 500 min ⁻¹
Polerverktøy diameter	150 mm
Verktøyfeste	M 14
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	2,20 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	84 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	95 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-veis Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Måleusikkerhet for måleverdien K α	1,5 m/s ²

Søknadsbilder

