



FEIN



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Kompakt-vinkelsliper Ø 125 mm

Støvresistent, kraftig og lite vedlikeholdskrevende kompakt-vinkelsliper med lang levetid og børsteløs FEIN PowerDrive-motor for effektiv sliping, kapping og fjerning av grader i krevende arbeidsomgivelser.

Art.nr.: 7 222 67 62 00 0

Detaljer

- + Maksimal levetid takket være børsteløs FEIN PowerDrive-motor med helt lukket motorhus og separat montert motorelektronikk.
- + Optimal beskyttelse av motoren mot aggressivt keramisk og mineralisk støv og dermed reduserte stillstandstider og vedlikeholdskostnader.
- + Omfangsrik brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre, blokkeringsovervåkning, elektronisk overlastsikring, forhåndsinnstilt turtall, tilbakeslagsovervåkning, anti-vibrasjonshåndtak og brems.
- + Ingen hodebry med hva som er passende forbruksmateriale – alltid for hånden!
- + De viktigste slipemidlene til de vanligste slipeoppgavene.
- + Optimal kjøling og temperaturovervåkning.
- + Fremragende vekt/ytelse-forhold med en vekt på bare 2,2 kg ved en kraftutgang på 1 050 W.
- + Leveres med hurtiglåsemutter for verktøyløst bytte av slipemidler på få sekunder.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål, en kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + Industrikabel H07, 4 m lang.

Leveranse

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 beskyttelsesdeksel for kappearbeider
- + 1 lamellslipeskiver K36 PE: 10
- + 1 fiberslipeskiver K36 PE: 25
- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 nøkkel
- + 1 slipedisk Ø 125 mm
- + 1 grovslipeskiver 6,0 mm PE: 10

Produktfunksjon

- + Brems
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Tilbakeslagskontroll
- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling

Bruksområder

Grovsliping

++

Avgrading

+

Kappe

++

++



FEIN

Børste

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	1 500 W
Avgitt effekt	1 050 W
Turtall, ubelastet	3 800 - 9 000 min ⁻¹
Slipeskive Ø	125 mm
Elast. Slipedisk Ø	125 mm
Verktøyfeste	M 14
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	2,20 kg
Vekt iht. EPTA	2,20 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	86 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	97 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	102 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Vibrasjonsverdi 2 αhv 3-veis	5,1 m/s ² 1,7 m/s ²
Måleusikkerhet for måleverdien Kα	1,5 m/s ²