



CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Batteridrevet vinkelsliper PROTAGO Ø 115 mm

Kraftig batteridrevet vinkelsliper med enestående betjeningskonsept for spesielt trygt arbeid.

Art.nr.: 7 122 19 61 00 0

Detaljer

- + Maksimal beskyttelse av brukeren takket være kombinasjonen av mange sikkerhetsfunksjoner.
- + Reduserer uhell som ofte kan oppstå ved feilbetjening eller uaktsomhet.
- + Omfattende brukerbeskyttelse gjennom tohånds-betjening med AutoStop (dødmannsbryter) og fastmontert ekstrahåndtak, ikke-avtakbar beskyttelsesskjerm samt tilbakeslagsovervåking (kickback), myk start, gjenoppstartssperre, elektronisk overlastsikring og bremsefunksjon.
- + FEIN Power Drive-motoren og AMPShare-batterisystemet krever lite vedlikehold, og leverer samme effekt som et verktøy med ledning på 1 200 watt for maksimal ytelse og robusthet. Optimalt turtall, tilpasset for mange ulike materialer takket være trinnløs, elektronisk turtallsstilling.
- + Lang levetid og robust konstruksjon takket være fullstendig lukket motorhus. Det beskytter motoren mot aggressivt keramisk støv og mineralstøv. Innovative kjøleribber sørger for optimal oppvarming inkludert temperaturovervåking.
- + Dobbel produktivitet: Opptil 45 % flere kappinger enn med det forrige systemet (CCG 18 SEC + FEIN High Power-batterier) takket være den perfekte kombinasjonen av kraftig maskin og kraftig ProCORE batterisystem. Opptil 16 % raskere kapping enn med lignende konkurrentapparater.
- + Ideell ergonomi for kappearbeid takket være slank gripedimensjon, kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + Optimal effekt, sikker håndtering, perfekt ergonomi og enkel betjening i enhver arbeidssituasjon.
- + Sikker føring i enhver arbeidssituasjon takket være ekstrahåndtak som kan stilles inn i 6 posisjoner.
- + Kort klargjøringstid takket være verktøyløse monterings- og innstillingsmuligheter som for eksempel innstilling av beskyttelsesskjermen, montering av dekselet for kappearbeider eller bytte av forbruksmateriale med hurtiglåsemutter.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål, en kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + De velprøvde, pålitelige børsteløse FEIN PowerDrive-motorene garanterer lang levetid.
- + Fullstendig lukket motorhus beskytter motoren mot aggressivt keramisk støv og mineralstøv. Støvbeskyttet, separat motorelektronikk i håndtaket.
- + Nærmest vibrasjonsfritt arbeid og svært stillestående drift takket være motoren, som er fullstendig frikoblet fra huset og har egne lagre, i tillegg til vibrasjonsdempere.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft

og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.

- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)
- + 1 nøkkel
- + 1 beskyttelsesdeksel for kappearbeider

Produktfunksjon

- + Bremse
- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling
- + Stabiliseringselektronikk POWERtronic
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Dødmanns Bryter "AutoStop"

Bruksområder

Grovsliping



Avgrading



Kappe



Børste



Satinere



+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Turtall, ubelastet	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Slipeskive Ø	115 mm
Elast. Slipedisk Ø	115 mm
Verktøyfeste	M 14
Vekt uten batteri	2,40 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

85,7 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

93,7 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

100,3 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-veis
Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis

7,7 m/s²

1,8 m/s²

Måleusikkerhet for måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



