



CCG 18-125-10 PD-SEC AS

Batteridrevet vinkelsliper PROTAGO Ø 125 mm

Kraftig batteridrevet vinkelsliper med enestående betjeningskonsept for spesielt trygt arbeid.

Art.nr.: 7 122 05 61 00 0

Detaljer

- + Maksimal beskyttelse av brukeren takket være kombinasjonen av mange sikkerhetsfunksjoner.
- + Reduserer uhell som ofte kan oppstå ved feilbetjening eller uaktsomhet.
- + Optimal effekt, sikker håndtering, perfekt ergonomi og enkel betjening i enhver arbeidssituasjon.
- + Gir samme effekt som en tilsvarende strømdrevet vinkelsliper på 1080 watt.
- + Sikker føring i enhver arbeidssituasjon takket være ekstrahåndtak som kan stilles inn i 6 posisjoner.
- + Omfattende brukerbeskyttelse gjennom tohånds-betjening med AutoStop (dødmannsbryter) og fastmontert ekstrahåndtak, ikke-avtakbar beskyttelsesskjerm samt tilbakeslagsovervåking (kickback), myk start, gjenoppstartssperre, elektronisk overlastsikring og bremsefunksjon.
- + Kort klargjøringstid takket være verktøyløse monterings- og innstillingsmuligheter som for eksempel innstilling av beskyttelsesskjermen, montering av dekselet for kappearbeider eller bytte av forbruksmateriale med hurtiglåsemutter.
- + De velprøvde, pålitelige børsteløse FEIN PowerDrive-motorene garanterer lang levetid.
- + Fullstendig lukket motorhus beskytter motoren mot aggressivt keramisk støv og mineralstøv. Støvbeskyttet, separat motorelektronikk i håndtaket.
- + Perfekt for alle bruksområder. Optimalt turtall, tilpasset for ulike slipemidler og materialer takket være trinnløs, elektronisk turtallsstilling.
- + Kraftig. 30 % høyere virkningsgrad enn lignende universalmotorer med effektopptak på 1080 watt.
- + Vedlikeholdsfri motor med innovative kjøleribber for optimal avkjøling, inkl. temperaturovervåking.
- + Nærmest vibrasjonsfritt arbeid og svært stillegående drift takket være motoren, som er fullstendig frikoblet fra huset og har egne lagre, i tillegg til vibrasjonsdempere.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål, en kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot



Leveranse

- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)
- + 1 nøkkel
- + 1 beskyttelsesdeksel for kappearbeider

Produktfunksjon

- + Brems
- + Blokkeringsovervåking
- + Elektronisk turtallsstilling
- + Myk start
- + Elektronisk overlastsikring
- + Dødmannsbryter "AutoStop"

Bruksområder



FEIN

Grovsliiping

+

Avgrading

++

Kappe

++

Børste

+

Satinere

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Batteritilkobling

18 V AMPShare

Motor

børsteløs

Turtall, ubelastet

2 500 - 8 500 min⁻¹

Slipeskive Ø

125 mm

Elast. Slipedisk Ø

125 mm

Verktøyfeste

M 14

Vekt uten batteri

2,30 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

80 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

91 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

94 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

8,8 m/s²
2,1 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

