



## **FEIN Dustex 35 LX AC**

### Våt-/tørrstøvsuger

Kraftig og profesjonell våt-/tørrstøvsuger i støvklasse L med helautomatisk filterrennjøring og inkludert omfattende tilbehør.

Art.nr.: 9 20 30 060 00 0

## Detaljer

- + Ulike typer verktøykofferter kan enkelt festes til støvsugeren.
- + Ergonomisk transport av hele enheten bestående av elektroverktøy og støvsuger, takket være en skyvebøyle, og et koffert- og tilbehørsfeste.
- + Helautomatisk filterrenn gjøring (AC) for uavbrutt arbeid, takket være lengre levetid for det flate foldefilteret.
- + Pålitelig oppsuging av ulike typer smuss, fra væsker til fint støv.
- + Godkjent for støvklasse L.
- + Flatt PES foldefilter og elektronisk utkobling sikrer fremragende egenskaper ved våtsuging.
- + Autostart-stikkontakt med innkoblingsforsinkelse for å unngå strømtopper.
- + Trinnløs sugekraftregulering på støvsugeren.
- + 7,5 m lang strømkabel og 4 m lang sugeslange sørger for en stor arbeidsradius.
- + Antistatisk funksjon mot statisk oppladning under arbeid – elektrostatisk avledende med sugeslangen 3 13 45 120 01 0 (tilleggsutstyr).

## Leveranse

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 skyvebøyle</li> <li>+ 1 pose til håndtering av avfall</li> <li>+ 1 verktøymuffe med sugekraftregulering</li> <li>+ 2 sugerør (metallutførelse), 1 kombidyse med utskiftbare innsatser, 1 fugedyse, 1 sugepensel, 1 manifold</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 flatt foldefilter PES</li> <li>+ 1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm</li> <li>+ 1 Trinnmuffe</li> </ul> |
|---|--|

## Produktfunksjon

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Start/stopp-automatikk</li> <li>+ Automatisk filterrenn gjøring</li> <li>+ Antistatisk funksjon</li> <li>+ Støvklasse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mykstart</li> <li>+ Antistatisk klargjøring</li> <li>+ Koffertstativ</li> </ul> |
|---|--|

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Maksimal inngangseffekt

1 380 W

Airflow

4 320 l/min

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpA

67 dB  
2 dB

Max. undertrykk	254 hPa	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	81 dB 2 dB
Beholdervolum	35 l		
Kabel med støpsel	7,5 m	Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lydtrykknivå	67 dB		
Vekt iht. EPTA	14,10 kg		

## Søknadsbilder

