



VARIO spiralbor 12 mm (M14 gjenger)



Lang levetid takket være høy materialfasthet (64 HRC), spesielle kuttegeometrier egnet for muttertrekker og et TiAlN-belegg (titan-aluminium-nitritt). Verktøyene er slitesterke og gir lav friksjon, de er varmebestandige opp til 800°C og kan derfor brukes med høye hastigheter og slagastigheter i stål opp til 900 N/mm². Ideelt egnet til følgende materiale: ikke-legert og levert stål opp til 900 N/mm², aluminium, messing.

Art.nr.: 6 31 11 045 01 0

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

L	90 mm
Spiralens lengde	50 mm
Materiale	HSS
Belegg	Titan-aluminium-nitrid (TiAlN)
Styrke	64 HRC
Varmebestandighet	max. 800°C
Verktøyfeste	VARIO Bit-skaft
Bor-Ø	12 mm
Vekt	0,06 kg

Passer for følgende maskiner

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set

- > ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS

- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Søknadsbilder

