

AMP Share II  
Powered by BOSCH



## ABH 18-26 AS Set 5 Ah

### Młotowiertarka akumulatorowa

Z uchwytem SDS plus i energią uderu 2,6 J do wiercenia w betonie do 26 mm.

**2.788,10 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 140 03 62 00 0

## Szczegóły

- + Mocny silnik bezszczotkowy dostarcza energię uderu 2,6 dżula, zapewniając szybki postęp wiercenia i wysokie tempo kucia.
- + Monitorowanie odrzutu z inteligentnym systemem szybkiego wyłączenia w przypadku nagłych odrzutów wiertarki udarowej dla optymalnej ochrony użytkownika.
- + Electronic Precision Control (EPC) z powolnym zwiększaniem obrotów zapewnia doskonały komfort obsługi i kontrolę w przypadku delikatnych materiałów i trudnych powierzchni.
- + Łatwe i precyzyjne sterowanie prędkością obrotową za pomocą przełącznika przyspieszenia.
- + Komfortowa praca dzięki kompaktowej budowie i niskim wibracjom.
- + Funkcja zmiany pozycji dłuta (Vario-Lock) – blokada dłuta w 36 pozycjach w celu przyjęcia optymalnej pozycji roboczej w każdym zastosowaniu.
- + Wbudowana lampa LED rozświetla obszar pracy.
- + W przypadku zablokowania lub zahaczenia narzędzia napęd wrzeczona zostaje zatrzymany.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

## Dostawa

- + 1 uchwyt ręczny
- + 1 ściereczka do urządzenia
- + 2 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 ogranicznik głębokości
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5 Ah

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	88 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB



Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE	Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	99 dB 3 dB
Złącze akumulatora	18 V AMPShare		
Silnik	bezsztotkowy	Wibracje 1 $\alpha_{hv}$ 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr/min	Wibracje 2 $\alpha_{hv}$ 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$	$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Ilość uderzeń	0 - 4 350 obr/min		
Energia uderu	2,6 J		
Uchwyt narzędzia	SDS-plus		
Ø otworu w betonie	26 mm		
Ø otworu w ścianie murowanej	68 mm		
Ø wiercenia w stali	13 mm		
Wiercenie w drewnie	30 mm		
Masa bez akumulatora	3,20 kg		

## Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

