



Zestaw gwintowników VARIO do otworów przelotowych

Pięcioczęściowy, po jednym: M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm, w cylindrycznym opakowaniu. Znaczna trwałość dzięki wysokiej wytrzymałości materiału (64 HRC), specjalnym, kompatybilnym z wkrętarką udarową geometriom cięcia oraz powłoce TiAlN (azotek tytanowo-aluminiowy). Niskie zużycie i ścieranie narzędzi oraz odporność na temperatury do 800°C – możliwość pracy z wysokimi prędkościami obrotowymi i dużą liczbą udarów w stali do 900 N/mm².|Nadają się optymalnie do następujących materiałów: stale niestopowe i stopowe do 900 N/mm², aluminium, mosiądz.

926,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 6 31 10 046 01 0

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Materiał	HSS
Powłoka	Azotek tytanu i glinu (TiAlN)
Wytrzymałość	64 HRC
Odporność na ciepło	max. 800°C
Uchwyt narzędzia	WARIOwałek bitowy

Nadaje się do następujących maszyn

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set

- > ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS

- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Obrazy użytkowe

