



Pogłębiacz stożkowy 90° VARIO 31,0 mm (M14)



Znaczna trwałość dzięki wysokiej wytrzymałości materiału (64 HRC), specjalnym, kompatybilnym z wkrętarką udarową geometriom cięcia oraz powłoce TiAlN (azotek tytanowo-aluminiowy). Niskie zużycie i ścieranie narzędzi oraz odporność na temperatury do 800°C – możliwość pracy z wysokimi prędkościami obrotowymi i dużą liczbą udarów w stali do 900 N/mm². Nadają się optymalnie do następujących materiałów: stale niestopowe i stopowe do 900 N/mm², aluminium, mosiądz.

338,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 6 39 01 083 01 0

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

D	71 mm
Materiał	HSS
Powłoka	Azotek tytanu i glinu (TiAlN)
Wytrzymałość	64 HRC
Kąt pogłębienia	90°
Odporność na ciepło	max. 800°C
Uchwyt narzędzia	WARIOwałek bitowy
Ø	31 mm
Masa	0,09 kg

Nadaje się do następujących maszyn

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Obrazy użytkowe

