



## Brzeszczot z węglików spiekanych

Do wycinania uszkodzonych spoin między płytkami. Również do bruzdowania w tynku, gazobetonie i podobnych materiałach oraz do czyszczenia i wykańczania fug w drewnianych pokładach. Nie nadaje się do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Ekonomiczna alternatywa do narzędzi diamentowych.

Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia. Szerokość cięcia ok. 2,2 mm.

**156,75 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 6 35 02 118 21 0

### Specyfikacje

#### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Ø

75 mm

Uchwyt

SL

JO (jedn. opakowania)

1 Szt.

### Nadaje się do następujących maszyn

- |                                                                       |                                                                      |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| > Akumulatorowe urządzenie<br>MULTIMASTER AMM 500<br>Plus Top 4 Ah AS | > Akumulatorowe urządzenie<br>MULTIMASTER AMM 500<br>Plus AS         | > Akumulatorowe urządzenie<br>MULTIMASTER AMM 700<br>Max AS     |
| > Akumulatorowe urządzenie<br>MULTIMASTER AMM 500<br>Plus Top AS      | > Akumulatorowe urządzenie<br>MULTIMASTER AMM 700<br>Max Top 4 Ah AS | > Akumulatorowe urządzenie<br>MULTIMASTER AMM 700<br>Max Top AS |



- > MULTIMASTER MM 300  
Plus Start  
2 Ah w torbie z nylonu
- > Akumulatorowy  
Multimaster AMM 500  
PLUS 4 Ah w torbie z  
nylonu
- > Akumulatorowe  
urządzenie  
MULTIMASTER AMM 700  
Max AS 4 Ah w torbie z  
nylonu
- > Akumulatorowy  
Multimaster AMM 500 AS

## Obrazy użytkowe

