



Brzeszczot z węglików spiekanych

Do wycinania uszkodzonych spoin między płytkami. Również do bruzdowania w tynku, gazobetonie i podobnych materiałach oraz do czyszczenia i wykańczania fug w drewnianych pokładach. Nie nadaje się do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Ekonomiczna alternatywa do narzędzi diamentowych.

Bardzo wąski kształt. Szerokość cięcia ok. 1,2 mm. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

156,75 zł bez VAT-u

Numer produktu: 6 35 02 125 21 0

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Ø

75 mm

Uchwyt

SL

JO (jedn. opakowania)

1 Szt.

Nadaje się do następujących maszyn

- > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus Top 4 Ah AS
- > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus AS
- > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max AS
- > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus Top AS
- > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max Top 4 Ah AS
- > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max Top AS



FEIN

- > MULTIMASTER MM 300 Plus Start Max AS 4 Ah w torbie z nylonu
- > Akumulatorowy Multimaster AMM 500 AS 2 Ah w torbie z nylonu
- > Akumulatorowy Multimaster AMM 500 PLUS 4 Ah w torbie z nylonu
- > Akumulatorowe urządzenie MULTIMASTER AMM 700