



Tarnik z węglików spiekanych

Do zgrubnego szlifowania masy szpachlowej, kleju do płytek, betonu, kamienia i drewna.

Trójkątny kształt, długość krawędzi 80 mm, z otworami, do używania również z odciążeniem pyłu.

166,11 zł bez VAT-u

Numer produktu: 6 37 31 001 21 0

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Długość krawędzi

80 mm

Uchwyt

SL

Nadaje się do następujących maszyn

- | | | |
|---|---|---|
| > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus Top 4 Ah AS | MULTIMASTER AMM 700
Max Top 4 Ah AS | > Akumulatorowy
Multimaster AMM 500
PLUS 4 Ah w torbie z
nylonu |
| > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus Top AS | > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max AS | > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max AS 4 Ah w torbie z
nylonu |
| > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus AS | > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max Top AS | > Akumulatorowy
Multimaster AMM 500 AS
2 Ah w torbie z nylonu |
| > Akumulatorowe urządzenie | > MULTIMASTER MM 300
Plus Start | |

Obrazy użytkowe

