



Brzeszczot z węglików spiekanych

Do wycinania uszkodzonych spoin między płytkami. Również do bruzdowania w tynku, gazobetonie i podobnych materiałach oraz do czyszczenia i wykańczania fug w drewnianych pokładach. Nie nadaje się do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Ekonomiczna alternatywa do narzędzi diamentowych.

Bardzo wąski kształt. Szerokość cięcia ok. 1,2 mm. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

706,87 zł bez VAT-u

Numer produktu: 6 35 02 125 23 0

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Ø

75 mm

Uchwyt

SL

JO (jedn. opakowania)

5 Szt.

Nadaje się do następujących maszyn

- | | | |
|---|--|---|
| > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus Top 4 Ah AS | > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus AS | > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max AS |
| > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 500
Plus Top AS | > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max Top 4 Ah AS | > Akumulatorowe urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max Top AS |



- > Akumulatorowy
Multimaster AMM 500 AS
2 Ah w torbie z nylonu
- > Akumulatorowy
Multimaster AMM 500
PLUS 4 Ah w torbie z
nylonu
- > Akumulatorowe
urządzenie
MULTIMASTER AMM 700
Max AS 4 Ah w torbie z
nylonu
- > MULTIMASTER MM 300
Plus Start