



FEIN

KFH 17-15 R

Frezarka krawędziowa do 15 mm

Frezarka krawędziowa do uniwersalnego zastosowania z technologią wspomagania i resorowania umożliwiającą optymalne przygotowanie spoiny.

13.028,12 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 238 18 61 00 0



Szczegóły

- + O 30 – 80% wyższa wydajność frezowania oraz wyraźna redukcja wibracji dzięki nowej technologii wspomagania.
- + Technologia resorowania: amortyzowanie sił rotacyjnych i tym samym zwiększone bezpieczeństwo pracy oraz zminimalizowane wibracje.
- + FEIN ErgoGrip: jedyne w swoim rodzaju opatentowane rozwiązanie ergonomiczne zakładające obsługę dwuręczną w celu zapewnienia komfortu pracy.
- + Łagodny rozruch, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, kontrola zablokowania i elektroniczna ochrona przed przeciążeniem zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Efektywny system szybkiej wymiany frezów zapewniający minimalizację przestojów.
- + Wysoka wydajność usuwania materiału przy niewielkim nakładzie siły.
- + Szeroka gama akcesoriów do różnych materiałów, takich jak stal, stal nierdzewna i metale nieżelazne.
- + Ponadprzeciętna żywotność płytek wymiennych dzięki możliwości 8- lub 16-krotnego użycia.

Dostawa

- + 1 maszyna (bez głowicy frezarskiej, bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających)
- + 1 pasta miedziana
- + 1 śrubokręt torx TX 15
- + 6 śrub zaciskowych
- + 1 klucz imbusowy 5 mm
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia

Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Kontrola zablokowania
- + Wybór prędkości obrotowej
- + Technologia resorowania
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- + Technologia wspomagania
- + System szybkiej wymiany frezów

Aplikacje

Zastosowanie w montażu

Długość fazy do 5 mm przy 45°

Długość fazy do 8 mm przy 45°

Długość fazy do 15 mm przy 45°





FEIN

Zastosowanie w warsztacie



+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 700 W
Moc użytkowa	1 000 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2 300 - 7 500 obr/min
Długość fazy maks. przy 45°	15 mm
Wysokość fazy maks. przy 45°	10,6 mm
Kąt fazy	30° / 37,5° / 45° / 60°
Wyokrąglenie	2 / 3 / 4 mm
Uzbrojenie głowicy frezarskiej	3x2 płytki KX
Tarcza stykowa – Ø	137 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	6,40 kg
Ciężar wg EPTA	6,40 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	90 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	101 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	104 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	α_h , 3,7 m/s ² α_h , 4,3 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 012 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 006 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 05 002 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 009 01 0  16.8 mm 0.661" 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 018 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 005 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 003 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 010 01 0  13 mm 0.512" 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 013 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 054 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630" 6 43 03 008 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 011 01 0  14 mm 0.551" 6 43 03 004 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0			 16.2 mm 0.638" 6 43 03 011 01 0	