



Zestaw podstawowy do fazowania AKFH 18-5 AS z 1 akumulatorem ProCore 8 Ah

Akumulatorowa frezarka krawędziowa do 5 mm z zestawem użytkownika

Wydajna akumulatorowa frezarka krawędziowa w zestawie z najlepszymi akcesoriami do fazowania pod kątem 45°. Do optymalnego przygotowania kolejnych powłok do elastycznej pracy w warsztacie i na budowie. Z akumulatorem ProCORE 8 Ah AS i ładowarką GAL 18V-160 AS.

7.931,63 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 138 05 62 00 0

Szczegóły

- + Rozpakuj urządzenie i zacznij działać: Zestaw jest przeznaczony do wykonywania faz na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych oraz konturów.
- + Duża wydajność usuwania materiału przy niewielkim nakładzie siły i płynnej regulacji prędkości obrotowej dla różnych materiałów.
- + Ergonomia zapewniona przez niewielki ciężar i kompaktowy design.
- + Łagodny rozruch, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, kontrola zablokowania i elektroniczna ochrona przed przeciążeniem zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Duża moc i długa żywotność dzięki bezszczotkowemu silnikowi FEIN PowerDrive.
- + Łagodny rozruch, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, kontrola zablokowania i elektroniczna ochrona przed przeciążeniem zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności. Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora, umożliwiając w ten sposób dłuższą pracę.
- + Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.

- + Szeroka gama akcesoriów do różnych materiałów, takich jak stal, stal nierdzewna i metale nieżelazne.
- + Ponadprzeciętna żywotność płytek wymiennych dzięki możliwości 8- lub 16-krotnego użycia.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- | | |
|---|--|
| + 1 AKFH 18-5 AS z głowicą frezującą 45° | + 3 śruby zaciskowe SX |
| + 1 klucz imbusowy 4 mm | + 1 śrubokręt torx TX 15 |
| + 1 pasta do cięcia | + 1 opakowanie 10 sztuk dwustronnych płytek skrawających SX faza do uniwersalnego zastosowania |
| + 1 rolka prowadząca Ø 21,69 mm dla fazy 45° i promienia 2,5 mm | + Zestaw 1 akumulatorów ProCORE 18 V 8.0 Ah |
| + 1 szybka ładowarka GAL18 V-160 AS | + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238) |

Sprzęt

- | | |
|-----------------------------|--|
| + Łagodny rozruch | + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem |
| + Kontrola zablokowania | + Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem |
| + Wybór prędkości obrotowej | |

Aplikacje



FEIN

Zastosowanie w montażu

Długość fazy do 5 mm przy 45°

++

+

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2 400 - 7 500 obr/min
Długość fazy maks. przy 45°	5 mm
Wysokość fazy maks. przy 45°	3,5 mm
Kąt fazy	45°
Wyokrąglenie	1,2 / 2,5 mm
Uzbrojenie głowicy frezarskiej	3x płytki SX
Tarcza stykowa – Ø	98 mm
Masa bez akumulatora	2,52 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	85 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	96 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	100 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	3,1 m/s ² 4,5 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe

