



FEIN

RDG, 18-3a

Frezarka do rur od $\varnothing$ 250 do $\varnothing$ 3000 mm

Mocna frezarka pneumatyczna do rur o posuwie 40 mm/min, do rur o średnicy do 3000 mm.

Numer produktu: 7 560 23 00 00 9



Szczegóły

- + Cięcie rur olejowych, gazowych i wodnych stalowych i żeliwnych o grubości ścianki do 45 mm.
- + Frezowanie rur olejowych, gazowych i wodnych stalowych i żeliwnych o grubości ścianki do 30 mm (w 2 przejściach).
- + Elementy napędowe silnika nierdzewne. Płytki silnika pneumatycznego odporne na pęcznienie.
- + Po sprawdzeniu możliwe używanie w płytkiej wodzie.
- + Łatwe ustawianie.
- + Niezależna praca maszyny.

Dostawa

- + 1 pojemnik transportowy
- + 1 korba
- + 20 sworzni
- + 10 segmentów łańcucha (długość 31,75 mm)
- + 1 puszka oleju
- + 2 pasy transportowe
- + 1 metalowa walizka na narzędzia
- + 10 klinów do rozłupywania
- + 20 pierścieni zabezpieczających
- + 1 klucz
- + 1 zespół przygotowania powietrza z węzłem
- + Płyta 32433027017 zamontowana

Sprzęt

- + Napęd pneumatyczny

Aplikacje

Obróbka rur do $\varnothing$ 3000 mm

Możliwość ciągłej pracy w temperaturze poniżej 0°C





FEIN

Cięcie rur stalowych o grubości ścianki do 45 mm

++

Cięcie rur żeliwnych o grubości ścianki do 22 mm

++

Frezowanie rur stalowych o grubości ścianki do 30 mm

++

Frezowanie rur żeliwnych o grubości ścianki do 15 mm

++

Zastosowanie w wodzie

+

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Ciśnienie robocze

6 bar

Zużycie powietrza

4,3 m³/min

Moc użytkowa

2 000 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym, silnik

6 000 obr/min

Prędkość obrotowa na biegu jałowym, narzędzie

35 obr/min

posuw

40 mm/min

Masa

89 kg