



FEIN



ABLS 18 1.6 E AS

Akumulatorowe nożyce do blachy o grubości do 1,6 mm

Poręczne akumulatorowe nożyce do blachy, do cięcia po linii krzywej i obcinania krawędzi cienkich blach.

2.555,35 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 130 06 61 00 0

Szczegóły

- + Przecięcie 221 m (blacha 0,8 mm) na jednym naładowaniu akumulatora (5 Ah).
- + Niezwykła poręczność dzięki zwartej budowie i lekkiej konstrukcji dla uzyskania optymalnej mobilności nożyc.
- + Poczwórny nóż obracalny do czystego cięcia bez gratu przy niskich kosztach eksploatacji.
- + Doskonała jakość cięcia po krzywiźnie, z bardzo małym odkształceniem blachy.
- + Optymalne do obcinania krawędzi i przycinania.
- + Doskonały widok linii cięcia.
- + Sprawdzony silnik MultiMaster o wyjątkowej mocy i trwałości.
- + Kompatybilny z akumulatorami AMPShare / Bosch Professional 18 V.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V: Technologia COOLPACK 1.0 zapewnia dłuższą żywotność akumulatora w porównaniu z akumulatorami pozbawionymi tej technologii, umożliwiając w ten sposób dłuższy czas pracy. Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 nóż kształtowy i posuwowy (31308072000), zamontowany
- + 1 klucz imbusowy 2 mm
- + 1 klucz imbusowy 3 mm
- + 1 oddzielnik wiórów
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Sprzęt

- + Noże odwracalne
- + Regulacja częstotliwości skoków
- + Osłona przeciwwiórowa

Aplikacje



FEIN

Cięcie krzywoliniowe

++

Nacięcia kręgów

++

Wycięcia wewnętrzne

+

Wycięcia

+

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Kompatybilność
akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-
jonowy ProCORE

Złącze akumulatora

18 V AMPShare

Częstotliwość skoku

2 200 - 3 500 obr/min

Prędkość cięcia

6 - 9 m/min

Stal do 400 N/mm²

1,6 mm

Stal do 600 N/mm²

1,2 mm

Stal do 800 N/mm²

1 mm

Metale nieżelazne do 250
N/mm²

2 mm

Promień najmniejszej
krzywizny

15 mm

Masa bez akumulatora

1,44 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA

74,2 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA

85,2 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa
hałasu LpCpeak

86,0 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 α_{hV} 3-droż.

a_h 5,2 m/s²

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej Kα

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe



FEIN

