



Zestaw BLS 1.6 E

Nożyce do blachy do 1,6 mm

Poręczne nożyce do blachy, do łatwego cięcia po linii krzywej, do cięcia i obcinania krawędzi cienkich blach. W zestawie drugi nóż kształtowy i posuwowy, marker permanentny, taśma malarska i calówka.

3.131,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 230 34 62 00 0

Szczegóły

- + Niezwykła poręczność dzięki zwartej budowie i lekkiej konstrukcji dla uzyskania optymalnej mobilności nożyc.
- + Doskonała jakość cięcia po krzywiźnie, z bardzo małym odkształceniem blachy.
- + Poczwórny nóż obracalny do czystego cięcia bez gratu przy niskich kosztach eksploatacji.
- + Optymalne do obcinania krawędzi i przycinania.
- + Doskonały widok linii cięcia.
- + Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.
- + Kabel o długości 5 m.
- + Stal szlachetna do 1,0 mm.

Dostawa

- + 2 nóż kształtowy i posuwowy (31308072000), zamontowany
- + 1 klucz imbusowy 2 mm
- + 1 klucz imbusowy 3 mm
- + 1 marker permanentny (32133037000)
- + 1 taśma malarska (32133038000)
- + 1 calówka (18750283000)
- + 1 zamontowana osłona przeciwwiórowa
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Sprzęt

- + Noże odwracalne
- + Osłona przeciwwiórowa
- + Regulacja częstotliwości skoków

Aplikacje

Cięcie krzywoliniowe





FEIN

Nacięcia kręgów

Wycięcia wewnętrzne

Wycięcia



+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

350 W

Moc użytkowa

210 W

Częstotliwość skoku

2 300 - 4 800 obr/min

Prędkość cięcia

8 - 12 m/min

Stal do 400 N/mm²

1,6 mm

Stal do 600 N/mm²

1,2 mm

Stal do 800 N/mm²

1 mm

Metale nieżelazne do 250 N/mm²

2 mm

Promień najmniejszej krzywizny

15 mm

Kabel z wtyczką

5 m

Ciężar wg EPTA

1,70 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia

82,5 dB

akustycznego LpA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy

93,5 dB

akustycznej LWA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa

94,9 dB

hałasu LpCpeak

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.

4,1 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe

