



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Akumulatorowe nożyce do blachy o grubości do 1,6 mm

Poręczne akumulatorowe nożyce szczelinowe do łatwego cięcia po krzywej odcinków i otworów bez odkształcania krawędzi, do blachy o grubości do 1,6 mm. W zestawie ładowarka GAL 1880 CV AS, 1x akumulator Lilon GBA 18V 5.0 Ah AS, dodatkowy krzywomierz, marker permanentny, taśma malarska i metrówka.

3.817,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 130 05 63 00 0

Szczegóły

- + Przecięcie 180 m (blacha 0,8 mm) na jednym naładowaniu akumulatora (5 Ah).
- + Duża szybkość pracy dzięki doskonałej widoczności linii cięcia przez otwartą głowicę tnącą.
- + Wycinanie krzywych lewostronne i prawostronne oraz cięcie bez odkształceń z tylko jednym wiórem wstęgowym.
- + System szybko mocujący QuickIN pozwalający na szybką wymianę noża bez użycia klucza i konieczności regulacji.
- + Doskonałe właściwości ergonomiczne i niewielki ciężar narzędzia.
- + Nóż tnący o bardzo dużej żywotności.
- + Sprawdzony silnik MultiMaster o wyjątkowej mocy i trwałości.
- + Kompatybilny z akumulatorami AMPShare / Bosch Professional 18 V.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V: Technologia COOLPACK 1.0 zapewnia dłuższą żywotność akumulatora w porównaniu z akumulatorami pozbawionymi tej technologii, umożliwiając w ten sposób dłuższy czas pracy. Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.
- + Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.

Dostawa

- + 1 nóż tnący (31308150009), zamontowany
- + 1 klucz imbusowy 2,5 mm
- + 1 marker permanentny (32133037000)
- + 1 całówka (18750283000)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 para noży bocznych (31308153014), zamontowana
- + 1 nóż do cięcia po krzywiźnie (31308151008)
- + 1 taśma malarska (32133038000)
- + 1 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Sprzęt

- + QuickIN
- + Otwarta głowica tnąca
- + Regulacja częstotliwości skoków

Aplikacje

Cięcie krzywoliniowe





FEIN

Nacięcia kręgów

Wycięcia wewnętrzne

Nacięcia profilowe

Wycięcia

++

+

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

5 Ah

Kompatybilność
akumulatora

Li-Ionen / CORE Li-Ionen

Złącze akumulatora

18 V AMPShare

Częstotliwość skoku

2 200 - 3 500 obr/min

Prędkość cięcia

5 - 8 m/min

Stal do 400 N/mm²

1,6 mm

Stal do 600 N/mm²

1,2 mm

Stal do 800 N/mm²

0,8 mm

Metale nieżelazne do 250
N/mm²

2 mm

Szerokość linii cięcia

5 mm

Promień najmniejszej
krzywizny

48 mm

Średnica otworu

15 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA

74,3 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA

85,3 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa
hałasu LpCpeak

87,6 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 αhv 3-droż.

ah 4,6 m/s²

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej Kα

1,5 m/s²



początkowego

Masa bez akumulatora

1,24 kg

Obrazy użytkowe

