



FEIN



Zestaw BSS 2.0 E

Nożyce szczelinowe do 2 mm

Mocne nożyce szczelinowe do cięcia stali nierdzewnej, rur płaszczykowych spiralnych, profili i blach. W zestawie dodatkowy nóż, marker permanentny, taśma malarska i calówka.

4.797,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 230 33 62 00 0

Szczegóły

- + Dzięki niezwykle wytrzymałym nożom idealna do szkieletów ścian kartonowo-gipsowych i cięcia stali nierdzewnej.
- + Wytrzymała głowica tnąca do zastosowań stacjonarnych. Maszynę można łatwo zamocować w imadle.
- + Wycinanie krzywych lewostronne i prawostronne oraz cięcie bez odkształceń z tylko jednym wiórem wstęgowym.
- + Mocny silnik do wydajnej pracy nawet w najcięższych zastosowaniach. Nadają się do spiralnych rur płaszczykowych z zakładką przyłączową 4 x 0,75 mm
- + Optymalne narzędzie do przycinania profili na długość.
- + Doskonale nadają się do odcinania i wycinania.
- + Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.
- + Nóż tnący o bardzo dużej żywotności.
- + Kabel o długości 5 m.
- + Precyzyjne skrawanie wiórów zapobiega powstawaniu zadziorów, chroniąc przed skałeczeniami.
- + Stal szlachetna do 1,5 mm.
- + Rozbudowany program akcesoriów.

Dostawa

- + 1 nóż tnący (31308123008), zamontowany
- + 1 marker permanentny (32133037000)
- + 1 calówka (18750283000)
- + 1 para noży bocznych (31308113009), zamontowana
- + 1 taśma malarska (32133038000)
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Sprzęt

- + Regulacja częstotliwości skoków

Aplikacje



FEIN

Nacięcia kręgów

++

Wycięcia wewnętrzne

++

Nacięcia profilowe

++

Wycięcia

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

350 W

Moc użytkowa

210 W

Częstotliwość skoku

1 300 - 2 600 obr/min

Prędkość cięcia

2 - 4 m/min

Stal do 400 N/mm²

2 mm

Stal do 600 N/mm²

1,5 mm

Stal do 800 N/mm²

1,3 mm

Metale nieżelazne do 250 N/mm²

3 mm

Szerokość linii cięcia

5 mm

Promień najmniejszej krzywizny

245 mm

Średnica otworu początkowego

12 mm

Kabel z wtyczką

5 m

Ciężar wg EPTA

1,70 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia

76,2 dB

akustycznego LpA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy

87,2 dB

akustycznej LWA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa

91 dB

hałasu LpCpeak

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.

10,8 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej Kα

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe

