



# FEIN



## BSS 1.6 CE

### Nożyce szczelinowe do 1,6 mm

Poręczne nożyce szczelinowe, do łatwego cięcia po linii krzywej z wbudowanym odcinaczem wióra.

**3.632,86 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 230 32 61 00 0

## Szczegóły

- + Odcinacz do odcinania wióra w dowolnym miejscu.
- + Wycinanie krzywych lewostronne i prawostronne oraz cięcie bez odkształceń z tylko jednym wiórem wstęgowym.
- + Duża szybkość pracy dzięki doskonałej widoczności linii cięcia przez otwartą głowicę tnącą.
- + Doskonałe właściwości ergonomiczne i niewielki ciężar narzędzia.
- + Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.
- + Nóż tnący o bardzo dużej żywotności.
- + Kabel o długości 5 m.
- + Precyzyjne skrawanie wiórów zapobiega powstawaniu zadziorów, chroniąc przed skaleczeniami.
- + Stal szlachetna do 1,2 mm.
- + Rozbudowany program akcesoriów.
- + 1 z nożem o ostrzu do cięcia krzywoliniowego

## Dostawa

- + 1 nóż tnący, prosty (31308150009), zamontowany, do 1,6 mm
- + 1 klucz imbusowy 2,5 mm
- + 1 para noży bocznych (31308153020), zamontowana

## Sprzęt

- + Odcinacz wióra
- + Regulacja częstotliwości skoków
- + QuickIN
- + Otwarta głowica tnąca

## Aplikacje

Cięcie krzywoliniowe



Nacięcia kręgów



Wycięcia wewnętrzne





# FEIN

Nacięcia profilowe



Wycięcia



odpowiedni

dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Pobór mocy                                 | 350 W                   |
| Moc użytkowa                               | 210 W                   |
| Częstotliwość skoku                        | 2 100 - 4 500 obr/min   |
| Prędkość cięcia                            | 6 - 10 m/min            |
| Stal do 400 N/mm <sup>2</sup>              | 1,6 mm                  |
| Stal do 600 N/mm <sup>2</sup>              | 1,2 mm                  |
| Stal do 800 N/mm <sup>2</sup>              | 1 mm                    |
| Metale nieżelazne do 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                    |
| Szerokość linii cięcia                     | 5 mm                    |
| Promień najmniejszej krzywizny             | 90 (30) <sup>1</sup> mm |
| Średnica otworu początkowego               | 15 (8) <sup>1</sup> mm  |
| Kabel z wtyczką                            | 5 m                     |
| Ciężar wg EPTA                             | 1,50 kg                 |

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

|                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA       | 81,1 dB<br>3 dB                              |
| Poziom mocy akustycznej LWA<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA             | 92,1 dB<br>3 dB                              |
| Wartość szczytowa hałasu LpCpeak<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak    | 93,3 dB<br>3 dB                              |
| Wibracje 1 $\alpha_{hv}$ 3-droż.<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$ | 5,7 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Obrazy użytkowe



# FEIN

