



# FEIN



## ABLK 18 1.6 E AS

### Nożyce akumulatorowe do 1,6 mm

Kompaktowe nożyce skokowe do cięcia po krzywej, do prac dekarских i elewacyjnych. Precyzyjne cięcie blachy trapezowej, blachy falistej oraz profili.

**2.708,72 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 132 11 61 00 0

## Szczegóły

- + Przecięcie 66 m (blacha 0,8 mm) na jednym naładowaniu akumulatora (5 Ah).
- + Kierunek cięcia ustawiany w granicach 360° w krokach co 45° dzięki obrotowemu nośnikowi matrycy bez użycia narzędzi.
- + Optymalna poręczność dzięki bardzo wąskiej głowicy przekładni.
- + Prędkość cięcia 1,5 m.min gwarantuje wysokie tempo pracy.
- + Zmienna prędkość cięcia dzięki elektronicznej regulacji częstotliwości skoków.
- + Na krótkich odcinkach zakładek blach możliwość cięcia do 2,6 mm.
- + Obrotowy stempel zwiększa żywotność do 30%.
- + Sprawdzony silnik MultiMaster o wyjątkowej mocy i trwałości.
- + Kompatybilny z akumulatorami AMPShare / Bosch Professional 18 V.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V: Technologia COOLPACK 1.0 zapewnia dłuższą żywotność akumulatora w porównaniu z akumulatorami pozbawionymi tej technologii, umożliwiając w ten sposób dłuższy czas pracy. Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Niskie koszty eksploatacji. Niezależna wymiana stempla i matrycy.
- + System szybkiej wymiany QuickIN do matrycy i stempla.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

## Dostawa

- + 1 matryca (30109141003), zamontowana
- + 1 uchwył matrycy (30109154007) zamontowany
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 stempel (63602048004), zamontowany
- + 1 klucz imbusowy 6 mm

## Sprzęt

- + Obrotowy stempel okrągły
- + QuickIN
- + Kierunek cięcia
- + Regulacja częstotliwości skoków

## Aplikacje

Cięcie krzywoliniowe

++

Nacięcia kręgów

+

Wycięcia wewnętrzne

++

++



# FEIN

Nacięcia profilowe

Wycięcia



+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie akumulatora                       | 18 V                                  |
| Kompatybilność akumulatora                 | Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE |
| Złącze akumulatora                         | 18 V AMPShare                         |
| Częstotliwość skoku                        | 850 - 1 350 obr/min                   |
| Prędkość cięcia                            | 1,5 m/min                             |
| Stal do 400 N/mm <sup>2</sup>              | 1,6 mm                                |
| Stal do 600 N/mm <sup>2</sup>              | 1 mm                                  |
| Stal do 800 N/mm <sup>2</sup>              | 0,7 mm                                |
| Metale nieżelazne do 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                                |
| Szerokość linii cięcia                     | 5 mm                                  |
| Średnica otworu początkowego z matrycą     | 22 mm                                 |
| Promień najmniejszej krzywizny (wew./zew.) | 30 / 35 mm                            |
| Masa bez akumulatora                       | 1,71 kg                               |

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

|                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA       | 87,8 dB<br>3 dB                                  |
| Poziom mocy akustycznej LWA<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA             | 98,8 dB<br>3 dB                                  |
| Wartość szczytowa hałasu LpCpeak<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak    | 109,6 dB<br>3 dB                                 |
| Wibracje 1 $\alpha_{hv}$ 3-droż.<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$ | ah 12,1 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Obrazy użytkowe



# FEIN

