



FEIN



BLK 5.0 E

Wycinarka matrycowa do 5 mm

Wydajne nożyce do ciężkich zadań demontażowych i cięcia.

11.936,40 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 232 47 61 00 0

Szczegóły

- + Nadaje się do cięć krawędzi zagiętych pod kątem 90°, przykładowo na barierach drogowych lub podczas demontażu zbiorników.
- + Nadzwyczajna moc dzięki silnikowi 1700 W przy jednoczesnej znakomitej poręczności z optymalnym stosunkiem masy do mocy.
- + Rozbudowana ochrona użytkownika: Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, zabezpieczenie przed zablokowaniem, łagodny rozruch.
- + Kierunek cięcia: 4 x 90°, beznarzędziowa regulacja.
- + Zmienna liczba skoków.
- + Beznarzędziowy system szybkiej wymiany do matrycy i stempla.
- + Ergonomiczny uchwyt nadaje się do prowadzenia we wszystkich kierunkach.
- + Siatka ochronna przed wiórami w obszarze wentylatora.
- + Rozbudowany program akcesoriów.

Dostawa

- + 1 matryca 5, stal (31309107000), zamontowana
- + 1 dodatkowy uchwyt, zamontowany
- + 1 stempel 5/P5, stal (31309141000), zamontowany
- + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238)

Sprzęt

- + Kierunek cięcia
- + Regulacja częstotliwości skoków
- + QuickIN
- + Dodatkowy uchwyt

Aplikacje

Cięcie krzywoliniowe



Wycięcia wewnętrzne





FEIN

Nacięcia profilowe

++

Wycięcia

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 700 W
Moc użytkowa	1 000 W
Częstotliwość skoku	820 obr/min
Prędkość cięcia	1,5 m/min
Stal do 400 N/mm ²	5 mm
Stal do 600 N/mm ²	3,3 mm
Stal do 800 N/mm ²	2,5 mm
Metale nieżelazne do 250 N/mm ²	7 mm
Szerokość linii cięcia	8 mm
Średnica otworu początkowego z matrycą	43 mm
Promień najmniejszej krzywizny (wew./zew.)	90 / mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	3,80 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	95,8 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	103,8 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	112,4 dB 3 dB
Wibracje 1 α _{hv} 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej Kα	12,4 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe

