



# FEIN



## BLK 2.0 E

### Wycinarka matrycowa do 2 mm

Kompaktowe wycinarki matrycowe o nieograniczonej możliwości cięcia w narożnikach i na krawędziach.

**4.382,07 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 232 40 60 00 0

## Szczegóły

- + Wysoka zdolność cięcia po linii krzywej dzięki specjalnej geometrii matrycy. Nożyce można obrócić w miejscu.
- + Doskonale nadają się do cięcia blach o zaginanych krawędziach przy minimalnym promieniu gięcia 3 mm.
- + Kierunek cięcia ustawiany w granicach 360° w krokach co 45° dzięki obrotowemu nośnikowi matrycy bez użycia narzędzi.
- + System szybkomocujący QuickIn.
- + Maksymalny komfort obsługi.
- + Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.
- + Idealna do wykonywania wycięć.
- + Nadaje się optymalnie do cięcia wg szablonu.
- + Siatka chroniąca przed wiórami na szczelinach wentylacyjnych.
- + Kabel o długości 5 m.
- + Stal szlachetna do 1,0 mm.

## Dostawa

- + 1 matryca (3 13 09 040 00 2)
- + 1 stempel (6 36 02 051 00 9)

## Sprzęt

- + Kierunek cięcia
- + QuickIN
- + Regulacja częstotliwości skoków

## Aplikacje

Cięcie krzywoliniowe



Wycięcia wewnętrzne



Nacięcia profilowe



Wycięcia





# FEIN

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Pobór mocy                                 | 350 W               |
| Moc użytkowa                               | 210 W               |
| Częstotliwość skoku                        | 500 - 1 000 obr/min |
| Prędkość cięcia                            | 1 m/min             |
| Stal do 400 N/mm <sup>2</sup>              | 2 mm                |
| Stal do 600 N/mm <sup>2</sup>              | 1,5 mm              |
| Stal do 800 N/mm <sup>2</sup>              | 1 mm                |
| Metale nieżelazne do 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm              |
| Szerokość linii cięcia                     | 8 mm                |
| Średnica otworu początkowego z matrycą     | 18 mm               |
| Promień najmniejszej krzywizny (wew./zew.) | 4 / 0 mm            |
| Kabel z wtyczką                            | 5 m                 |
| Ciężar wg EPTA                             | 1,80 kg             |

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

80 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

91 dB

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

91 dB

3 dB

Wibracje 1  $\alpha_{hv}$  3-droż.  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$

7,3 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrazy użytkowe



**FEIN**

