



Motix 6-25

Pneumatyczne narzędzie oscylacyjne

Wydajne, pneumatyczne narzędzie oscylacyjne do obszaru cargo.

3.627,47 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 536 03 00 01 0

Szczegóły

- + Szeroka oferta wyposażenia dla profesjonalnych zastosowań w wielu branżach.
- + Silny ruch oscylacyjny (amplituda kątowa 2 x 1,6) zapewnia szybką pracę.
- + Optymalny do demontażu szyb klejonych w samochodach osobowych, autokarach i wagonach kolejowych.
- + Małe rozmiary.
- + Dostawa z przewodem doprowadzającym i odprowadzającym powietrze.
- + Brak zanieczyszczeń miejsca obróbki olejem, brak przenikania powietrza.
- + Sześciokątny uchwyt narzędzia.

Dostawa

- + 2 klucze
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Ciśnienie robocze	6,3 bar
Zużycie powietrza	0,6 m ³ /min
Częstotliwość drgań	20 000 obr/min
Przewód giętki Ø	8 mm
Uchwyt narzędzia	Sześciokątny
Wymiana narzędzi	Ręcznie za pomocą śruby, gniazdo sześciokątne

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	82 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	93 dB 3 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB



Amplituda

2 x 1,6°

Ciężar wg EPTA

0,90 kg

Ciężar wg EPTA

0,90 kg