



# FEIN



## MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

### Narzędzie oscylacyjne – MM 700

Nasze najlepsze oscylacyjne narzędzie MultiMaster do zastosowania w branży motoryzacyjnej z wyjątkowo płaską głowicą przekładniową do prac w wąskich przestrzeniach.

**2.360,82 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 229 69 62 00 0

### Szczegóły

- + Przeznaczone do oddzielania szyb i prac przy karoserii.
- + System antywibracyjny: stałe bezpieczeństwo i komfort pracy dzięki minimalnym wibracjom i doskonałemu tłumieniu hałasu.
- + Sześciokątny uchwyt narzędzia zapewnia optymalne przeniesienie momentu obrotowego.
- + Mocny silnik FEIN 450 W: wydajny i odporny na przeciążenia, mocny silnik z wysoką zawartością miedzi zapewniającą niezrównaną prędkość cięcia i najszybszy postęp pracy.
- + Prądnica tachometryczna: stałe prędkości obrotowe również pod obciążeniem i płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- + Metalowa przekładnia: wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość dzięki wykonaniu wszystkich elementów przekładni z metalu.
- + Kabel przemysłowy: duża swoboda ruchu dzięki 5-metrowemu gumowemu cienkożyłowemu przewodowi o jakości przemysłowej.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

### Dostawa

- + 1 klucz
- + 1 śruba mocująca (3 30 01 039 01 7)
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)
- + 1 ostrzałka (63719010014)
- + 1 osłona ochronna do wymiany narzędzia

### Specyfikacje

#### SPECYFIKACJE OGÓLNE

#### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU



# FEIN

|                     |                                               |                                                |       |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Pobór mocy          | 450 W                                         | Poziom ciśnienia akustycznego LpA              | 82 dB |
| Moc użytkowa        | 250 W                                         | Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA     | 3 dB  |
| Częstotliwość drgań | 10 000 - 19 500 obr/min                       | Poziom mocy akustycznej LWA                    | 93 dB |
| Uchwyt narzędzia    | 12-kątny                                      | Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA     | 3 dB  |
| Wymiana narzędzi    | Ręcznie za pomocą śruby, gniazdo sześciokątne | Wartość szczytowa hałasu LpCpeak               | 96 dB |
| Amplituda           | 2 x 1,7°                                      | Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak | 3 dB  |
| Kabel z wtyczką     | 5 m                                           |                                                |       |
| Ciężar wg EPTA      | 1,45 kg                                       |                                                |       |

## Obrazy użytkowe



