



# FEIN



## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Narzędzie oscylacyjne – MM 700

Nasze najlepsze oscylacyjne narzędzie MultiMaster do zastosowania w branży motoryzacyjnej.

**2.360,82 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 229 69 63 00 0

### Szczegóły

- + Przeznaczone do oddzielania szyb i prac przy karoserii.
- + System antywibracyjny: stałe bezpieczeństwo i komfort pracy dzięki minimalnym wibracjom i doskonałemu tłumieniu hałasu.
- + QuickIN: wymiana narzędzia w czasie krótszym niż 3 sekundy dzięki opatentowanemu, beznarzędziowemu systemowi szybkiego mocowania narzędzi FEIN.
- + Sześciokątny uchwyt narzędzia zapewnia optymalne przeniesienie momentu obrotowego.
- + Mocny silnik FEIN 450 W: wydajny i odporny na przeciążenia, mocny silnik z wysoką zawartością miedzi zapewniającą niezrównaną prędkość cięcia i najszybszy postęp pracy.
- + Prądnica tachometryczna: stałe prędkości obrotowe również pod obciążeniem i płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- + Metalowa przekładnia: wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość dzięki wykonaniu wszystkich elementów przekładni z metalu.
- + Kabel przemysłowy: duża swoboda ruchu dzięki 5-metrowemu gumowemu cienkożyłowemu przewodowi o jakości przemysłowej.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

### Dostawa

- + 1 osłona ochronna do wymiany narzędzia
- + 1 ostrzałka (63719010014)
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)

### Specyfikacje

#### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

450 W

#### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia  
akustycznego LpA  
Niepewność pomiaru wartości

82 dB

3 dB



# FEIN

|                     |                         |                                                |       |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Moc użytkowa        | 250 W                   | pomiarowej KpA                                 |       |
| Częstotliwość drgań | 10 000 - 19 500 obr/min | Poziom mocy akustycznej LWA                    | 93 dB |
| Uchwyt narzędzia    | 12-kątny                | Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA     | 3 dB  |
| Wymiana narzędzi    | QuickIN                 | Wartość szczytowa hałasu LpCpeak               | 96 dB |
| Amplituda           | 2 x 1,7°                | Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak | 3 dB  |
| Kabel z wtyczką     | 5 m                     |                                                |       |
| Ciężar wg EPTA      | 1,45 kg                 |                                                |       |

## Obrazy użytkowe

