



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Narzędzie oscylacyjne – MM 700

Nasze najlepsze oscylacyjne narzędzie MultiMaster w komplecie z bogatym wyposażeniem dodatkowym do zastosowania w motoryzacji i serwisowaniu pojazdów użytkowych.

2.937,55 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 229 70 64 00 0



Szczegóły

- + System antywibracyjny: stałe bezpieczeństwo i komfort pracy dzięki minimalnym wibracjom i doskonałemu tłumieniu hałasu.
- + QuickIN: wymiana narzędzia w czasie krótszym niż 3 sekundy dzięki opatentowanemu, beznarzędziowemu systemowi szybkiego mocowania narzędzi FEIN.
- + Sześciokątny uchwyt narzędzia zapewnia optymalne przeniesienie momentu obrotowego.
- + Mocny silnik FEIN 450 W: wydajny i odporny na przeciążenia, mocny silnik z wysoką zawartością miedzi zapewniającą niezrównaną prędkość cięcia i najszybszy postęp pracy.
- + Prędnica tachometryczna: stałe prędkości obrotowe również pod obciążeniem i płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- + Metalowa przekładnia: wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość dzięki wykonaniu wszystkich elementów przekładni z metalu.
- + Kabel przemysłowy: duża swoboda ruchu dzięki 5-metrowemu gumowemu cienkożyłowemu przewodowi o jakości przemysłowej.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 nóż tnący, hakowy, ząbkowany (kształt 217)
- + 2 noże w kształcie litery L, z ząbkami (typ 207)
- + 1 nóż tnący falisty, wygięty w kształcie litery Z (kształt 072)
- + 2 noże proste, wygięcie w formie Z, z ząbkami (typ 081)
- + 1 osłona ochronna do wymiany narzędzia
- + 1 ostrzałka (63719010014)
- + 1 skrobak łopatkowy, z powłoką chroniącą przed zarysowaniem (kształt 105)
- + 2 noże tnące, proste, ząbkowane (kształt 073)
- + 1 nóż w kształcie litery U, z ząbkami (typ 212)
- + 1 nóż w kształcie litery L, z ząbkami (typ 209)
- + 1 linka z mocowaniem
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

450 W

Moc użytkowa

250 W

Częstotliwość drgań

10 000 - 19 500 obr/min

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia

85,0 dB

akustycznego LpA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy akustycznej

96,0 dB



FEIN

Uchwyt narzędzia	12-kątny	LWA	3 dB
Wymiana narzędzi	QuickIN	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	
Amplituda	2 x 1,7°	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	97,0 dB
Kabel z wtyczką	5 m	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
Ciężar wg EPTA	1,65 kg		

Obrazy użytkowe

