



Urządzenie wielofunkcyjne MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q do renowacji fug

Narzędzie oscylacyjne w wersji
akumulatorowej

Nasze najlepsze urządzenie wielofunkcyjne MultiTool specjalnie do renowacji fug z niezniszczalnym uchwytem mocującym w kształcie gwiazdki 12-ramiennej i siedmioma nożami do oddzielania fug elastycznych.

2.200,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 129 37 64 00 0

Szczegóły

- + Precyzja – nasze urządzenia wielofunkcyjne MultiTool docierają do trudno dostępnych miejsc. System tłumienia wibracji zapewnia cichą i precyzyjną pracę.
- + Wszechstronność – ostrza o długości do 98 mm umożliwiają cięcie nawet bardzo głębokich fug. Pokryte diamentem ostrze czyszczące oczyszcza powierzchnie boczne szczelin przed ponownym spoinowaniem.
- + Pewność i prostota – nasze urządzenia wielofunkcyjne MultiTool zapewniają precyzyjną i łatwą pracę z fugą. Noże nie łamią się, zaś elektronarzędzie jest zabezpieczone przed przeciążeniem i przegrzaniem. Nieprawidłowe użytkowanie jest praktycznie niemożliwe.
- + System antywibracyjny: stałe bezpieczeństwo i komfort pracy dzięki minimalnym wibracjom i doskonałemu tłumieniu hałasu.
- + QuickIN: wymiana narzędzia w czasie krótszym niż 3 sekundy dzięki opatentowanemu, beznarzędziowemu systemowi szybkiego mocowania narzędzi FEIN.
- + 12-kątny uchwyt do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego.
- + Silnik FEIN PowerDrive 18 V: wyjątkowo wydajny i niemal niezużywający się, bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i ekstremalnej odporności na obciążenia i trwałości.
- + Prędnica tachometryczna: stałe prędkości obrotowe również pod obciążeniem i płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- + Metalowa przekładnia: wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość dzięki wykonaniu wszystkich elementów przekładni z metalu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Technologia COOLPACK zapewnia dłuższą żywotność akumulatora i tym samym umożliwia dłuższy czas pracy.
- + Stan naładowania akumulatora można odczytać bezpośrednio z akumulatora.

- + Kompatybilny z akumulatorami AMPShare / Bosch Professional 18 V.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 5 noży tnących, prostych (kształt 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 nóż tnący, prosty, długi (kształt 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 nóż tnący, grzybkowy 6 390 31 28 01 2
- + 1 uchwyt ręczny
- + 1 osłona ochronna do wymiany narzędzia
- + 1 ostrzałka (63719010014)
- + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238)

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Częstotliwość drgań	10 000 - 19 500 obr/min
Uchwyt narzędzia	12-kątny
Wymiana narzędzi	QuickIN
Amplituda	2 x 1,7°
Masa bez akumulatora	1,10 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	77,0 dB 3,0 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	85,0 dB 3,0 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	90,3 dB 3,0 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe

