



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Renowacja fug

Narzędzie oscylacyjne – MM 700

Nasze najlepsze urządzenie wielofunkcyjne MultiTool specjalnie do renowacji fug z niezniszczalnym uchwytem mocującym w kształcie gwiazdki 12-ramiennej i siedmioma nożami do oddzielania fug elastycznych.

2.937,55 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 229 70 66 00 0



Szczegóły

- + Precyzja – nasze urządzenia wielofunkcyjne MultiTool docierają do trudno dostępnych miejsc. System tłumienia wibracji zapewnia cichą i precyzyjną pracę.
- + Wszechstronność – ostrza o długości do 98 mm umożliwiają cięcie nawet bardzo głębokich fug. Pokryte diamentem ostrze czyszczące oczyszcza powierzchnie boczne szczelin przed ponownym spoinowaniem.
- + Pewność i prostota – nasze urządzenia wielofunkcyjne MultiTool zapewniają precyzyjną i łatwą pracę z fugą. Noże nie łamią się, zaś elektronarzędzie jest zabezpieczone przed przeciążeniem i przegrzaniem. Nieprawidłowe użytkowanie jest praktycznie niemożliwe.
- + QuickIN: wymiana narzędzia w czasie krótszym niż 3 sekundy dzięki opatentowanemu, beznarzędziowemu systemowi szybkiego mocowania narzędzi FEIN.
- + 12-kątny uchwyt do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego.
- + Mocny silnik FEIN 450 W: wydajny i odporny na przeciążenia, mocny silnik z wysoką zawartością miedzi zapewniającą niezrównaną prędkość cięcia i najszybszy postęp pracy.
- + Prędnica tachometryczna: stałe prędkości obrotowe również pod obciążeniem i płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- + Metalowa przekładnia: wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość dzięki wykonaniu wszystkich elementów przekładni z metalu.
- + Kabel przemysłowy: duża swoboda ruchu dzięki 5-metrowemu gumowemu cienkożyłowemu przewodowi o jakości przemysłowej.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 5 noży tnących, prostych (kształt 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 nóż tnący, grzybkowy 6 390 31 28 01 2
- + 1 osłona ochronna do wymiany narzędzia
- + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238)
- + 1 nóż tnący, prosty, długi (kształt 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 uchwyt ręczny
- + 1 ostrzałka (63719010014)

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

450 W

Moc użytkowa

250 W

Częstotliwość drgań

10 000 - 19 500 obr/min

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia

82 dB

akustycznego LpA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB



FEIN

Uchwyt narzędzia	12-kątny	Poziom mocy akustycznej LWA	93 dB
Wymiana narzędzi	QuickIN	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB
Amplituda	2 x 1,7°	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	96 dB
Kabel z wtyczką	5 m	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
Ciężar wg EPTA	1,65 kg	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe

