



FEIN

MKAS 355

Przecinarka do metalu

Cięcie bezpieczne, szybkie i dokładne z przecinarką do metalu.

3.579,45 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 236 54 60 00 0



Szczegóły

- + Prawie w 100% beziskrowo: cięcie na zimno to bezpieczna praca bez pylenia.
- + Cięcie szybkie i dokładne: maksymalny postęp pracy przy minimalnym nakładzie na obróbkę końcową.
- + Wszechstronność zastosowania: brzeszczoty odpowiednie do każdego materiału.
- + Ustawianie kąta ukosowania w zakresie 0-45°.
- + Mechanizm szybkiego mocowania do zacisków stołowych.
- + Ogranicznik głębokości
- + Pojemnik na wióry.
- + Wyłącznik bezpieczeństwa.

Dostawa

- + 1 tarcza do stali konstrukcyjnej
- + 1 klucz kombi: gniazdo sześciokątne 6 mm i krzyżak PH2
- + 1 klucz imbusowy 8 mm
- + 1 para dodatkowych szczotek węglowych

Aplikacje



FEIN

Zastosowanie w montażu

++

Zastosowanie w warsztacie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie	230 V
Pobór mocy	1 800 W
Moc użytkowa	1 050 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1 300 obr/min
Brzeszczot Ø	355 mm
Trzpień mocujący	25,4 mm
Maks. głębokość cięcia prostok.	120 mm
Maks. głębokość cięcia prostokątnego przy 45°	90 mm
Maks. głębokość cięcia okrąg.	100 mm
Maks. głębokość cięcia okrągłego przy 45°	90 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Masa	24,4 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	95,3 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	106,3 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	$a_h = 2,7 \text{ m/s}^2$ $1,5 \text{ m/s}^2$

Obrazy użytkowe

