



GSZ 11-320 PERL

Szlifierka prosta 32 500 obr./min

Poręczna i bardzo mocna szlifierka prosta do obróbki o dużej głębokości skrawania, do ciężkiego szlifowania i gratowania w trudno dostępnych miejscach.

2.033,90 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 223 22 60 00 0

Szczegóły

- > Długa, wąska głowica umożliwia włożenie głęboko w obrabiany przedmiot (np. wewnętrzne szlifowanie rur).
- > Kompleksowa ochrona użytkownika – funkcja KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny rozruch, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.
- > Innowacyjna tuleja zaciskowa z kołnierzem dookoła zabezpieczającym obrabiany przedmiot przed uszkodzeniem i ześlizgnięciem się klucza podczas wymiany narzędzia.
- > Zmienna prędkość obrotowa umożliwia zastosowanie różnych narzędzi.
- > Elektroniczna regulacja obrotów POWERtronic zapewnia niezwykłą moc, wysoką rezerwę mocy i stałą prędkość obrotową również pod obciążeniem.
- > Wymienna gumowa powłoka łożyska tulei.
- > Silnik i elektronika zabezpieczone przed pyłem metalowym.

Dostawa

- ✓ 1 tuleja zaciskowa Ø 8 mm
- ✓ Klucz płaski SW13
- ✓ Klucz płaski SW17

Sprzęt

- ✓ Długa głowica



Aplikacje

Frezowanie



Obróbka zgrubna



Szlifowanie



Usuwanie zadziorów



Szczotkowanie



★ odpowiedni

★★ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 010 W
Moc użytkowa	620 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	9 500 - 32 500 obr/min
Maks. Ø ściernicy	45 mm
Maks. Ø tulei zaciskowej	8 mm
Ø tulei mocującej	43 mm
Frez maks. Ø	12 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	2,10 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	85 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	96 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	98 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
Wibracje 1 αhv 3-droż.	9,7 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej Kα	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe

