



# FEIN



## WPO 14-15 E zestaw

### Polerki

Wyjątkowo wydajna polerka kątowa do odnawiania pojazdów i łodzi.

**2.675,40 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 221 48 51 01 0

### Szczegóły

- + Idealny zakres prędkości obrotowych z bezstopniową regulacją, do fachowej obróbki powierzchni w pojazdach i łodziach.
- + Najwyższa stabilność prędkości obrotowej przy każdym obciążeniu w całym zakresie ustawień dzięki mechanicznej przekładni redukcyjnej i wysokiej mocy silnikowi FEIN.
- + Specjalny osprzęt systemowy do efektywnego przygotowania używanych lakierów, nowych lakierów i lakierów odpornych na zarysowania oraz do czyszczenia, szlifowania i polerowania powierzchni łodzi i powłok żelkotowych.
- + Wygodna regulacja prędkości obrotowej.
- + Brak nagrzewania się przy pracy ciągłej.
- + Doskonała ergonomia uchwytu.
- + Blokada wrzeciona.
- + Obsługa przez osoby prawo- i leworęczne.
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- + Łagodny rozruch.
- + Samowylączające się szczotki węglowe.
- + Możliwość przebrojenia na szlifierkę rotacyjną z kołpakiem odsysającym i tarczą szlifierską.
- + Narzędzie dostępne również bez wyposażenia (7 221 48).

### Dostawa

- + 1 uchwyt antywibracyjny
- + 1 tarcza oporowa z rzepem szybkomocującym, Ø 150 mm
- + 1 osłona rękojeści
- + 1 gąbka polerska Ø 150 mm, średnia

### Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Wysokiej mocy silnik FEIN
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Blokada wrzeciona

### Aplikacje

Polerowanie





# FEIN

Szlifowanie zgrubne

+

Szlifowanie precyzyjne

+

Szlifowanie na sucho

++

Mikroszlifowanie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

1 200 W

Moc użytkowa

750 W

Prędkość obrotowa biegu  
jałowego

500 - 1 500 obr/min

Narzędzia do  
polerowania Ø

230 mm

Gwint mocujący

M 14

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

2,50 kg

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia  
akustycznego LpA

84 dB

Niepewność pomiaru wartości  
pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy  
akustycznej LWA

95 dB

Niepewność pomiaru wartości  
pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa  
hałasu LpCpeak

100 dB

Niepewność pomiaru wartości  
pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1  $\alpha_{hv}$  3-droż.  
Wibracje 2  $\alpha_{hv}$  3-droż.

$\alpha_{h,P}$  2,5 m/s<sup>2</sup>  
 $\alpha_{h,SG}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

Niepewność pomiaru  
wartości pomiarowej K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrazy użytkowe



# FEIN

