



FEIN



WPO 14-25 E

Polerki

Ekstremalnie mocna polerka kątowa do odnawiania powłok lakierniczych.

2.670,01 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 221 49 51 01 0

Szczegóły

- + Idealny zakres prędkości obrotowych z bezstopniową regulacją, do fachowej obróbki powierzchni w pojazdach i łodziach.
- + Specjalny osprzęt systemowy do efektywnego przygotowania używanych lakierów, nowych lakierów i lakierów odpornych na zarysowania oraz do czyszczenia, szlifowania i polerowania powierzchni łodzi i powłok żelkotowych.
- + Najwyższa stabilność prędkości obrotowej przy każdym obciążeniu w całym zakresie ustawień dzięki mechanicznej przekładni redukcyjnej i wysokiej mocy silnikowi FEIN.
- + Doskonała ergonomia.
- + Blokada wrzeciona.
- + Obsługa przez osoby prawo- i leworęczne.
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- + Łagodny rozruch.
- + Kabel przemysłowy H 07.
- + Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- + Samowylączające się szczotki węglowe.
- + Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego.
- + Narzędzie dostępne również bez wyposażenia (7 221 49).

Dostawa

- + 1 uchwyt antywibracyjny
- + 1 tarcza oporowa z rzepem szybkoomocującym, Ø 150 mm
- + 1 osłona rękojeści
- + 1 gąbka polerska Ø 150 mm, średnia

Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Wysokiej mocy silnik FEIN
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Blokada wrzeciona

Aplikacje

Polerowanie





FEIN

Szlifowanie zgrubne

++

Szlifowanie precyzyjne

++

Szlifowanie na sucho

++

Mikroszlifowanie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

1 200 W

Moc użytkowa

750 W

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

900 - 2 500 obr/min

Narzędzia do
polerowania Ø

230 mm

Gwint mocujący

M 14

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

2,50 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA

84 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA

95 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa
hałasu LpCpeak

100 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Niepewność pomiaru
wartości pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe



FEIN

