



FEIN



WPO 10-25 E zestaw

Polerki

Mocna poręczna polerka kątowa do odnawiania powierzchni lakierowanych.

2.399,53 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 221 63 51 01 0

Szczegóły

- + Idealny zakres prędkości obrotowych z płynną regulacją, do fachowej obróbki powierzchni w pojazdach.
- + Najwyższa stabilność prędkości obrotowej przy każdym obciążeniu w całym zakresie ustawień dzięki mechanicznej przekładni redukcyjnej i wysokiej mocy silnikowi FEIN.
- + Specjalne akcesoria systemowe do efektywnego odnawiania wyblakłych lakierów, nowych lakierów i lakierów odpornych na zarysowania.
- + Wygodna regulacja prędkości obrotowej.
- + Brak nagrzewania się przy pracy ciągłej.
- + Doskonała ergonomia uchwytu.
- + Blokada wrzeciona.
- + Obsługa przez osoby prawo- i leworęczne.
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- + Łagodny rozruch.
- + Samowylączające się szczotki węglowe.
- + Narzędzie dostępne również bez wyposażenia (7 221 63).

Dostawa

- + 1 uchwyt antywibracyjny
- + 1 tarcza oporowa z rzepem szybkomocującym, Ø 150 mm
- + 1 osłona rękojści
- + 1 gąbka polerska Ø 150 mm, średnia

Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Wysokiej mocy silnik FEIN
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Blokada wrzeciona

Aplikacje

Polerowanie



- + odpowiedni



++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	800 W
Moc użytkowa	550 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	900 - 2 500 obr/min
Narzędzia do polerowania Ø	150 mm
Gwint mocujący	M 14
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	2,20 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

84 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

95 dB

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

100 dB

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe

