

Zestaw RS 17-70 E

Szlifierka do rur

Szlifierka do rur i łuków ze stali nierdzewnej o średnicy do 80 mm o wyjątkowo wysokiej wydajności ścierniej.

7.675,85 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 222 75 61 00 0



Szczegóły

- + Efektywne usuwanie szwów spawalniczych dzięki optymalnej prędkości taśm szlifierskich.
- + Bezstopniowa regulacja prędkości, optymalna do szlifowania, satynowania, szczotkowania i polerowania na wysoki połysk stali szlachetnej.
- + Elastyczne taśmy szlifierskie dopasowują się optymalnie także do ciasnych łuków rur, pozostawiając doskonale wypolerowane powierzchnie.
- + Szlifowanie obwodowe 360° tylko w dwóch krokach roboczych.
- + Opcjonalnie rolki prowadzące do małego odstępu od ściany.
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- + Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- + Rozbudowany program akcesoriów.

Dostawa

- + 2 x 10 taśm ściernych 20 x 815 mm P120/P180
- + 2 x 10 taśm ściernych 40 x 815 mm P120/P180
- + 5 taśm z włókny szlifierskiej 20 x 820 mm, superdrobnoziarnista
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia

Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Aplikacje

Polerowanie

+

Szlifowanie zgrubne

++

Szlifowanie na sucho

++

+ odpowiedni

**FEIN****++** dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 700 W
Moc użytkowa	1 000 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2 700 - 8 500 obr/min
Minimalny odstęp od ściany	50 mm
Prędkość taśmy	9 - 27 m/s
dla rur maks. Ø	8 - 80 mm
Wymiary taśmy	20/40 x 815 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	4,30 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	94,1 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	102,3 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe

