



FEIN



RS 17-70 E

Szlifierka do rur

Szlifierka do rur i łuków ze stali nierdzewnej o średnicy do 80 mm o wyjątkowo wysokiej wydajności ścierniej.

6.549,34 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 222 75 60 00 0

Szczegóły

- + Efektywne usuwanie szwów spawalniczych dzięki optymalnej prędkości taśm szlifierskich.
- + Bezstopniowa regulacja prędkości, optymalna do szlifowania, satynowania, szczotkowania i polerowania na wysoki połysk stali szlachetnej.
- + Elastyczne taśmy szlifierskie dopasowują się optymalnie także do ciasnych łuków rur, pozostawiając doskonale wypolerowane powierzchnie.
- + Szlifowanie obwodowe 360° tylko w dwóch krokach roboczych.
- + Opcjonalnie rolki prowadzące do małego odstępu od ściany.
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- + Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- + Rozbudowany program akcesoriów.

Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Aplikacje



FEIN

Polerowanie

+

Szlifowanie zgrubne

++

Szlifowanie na sucho

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

1 700 W

Moc użytkowa

1 000 W

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

2 700 - 8 500 obr/min

Minimalny odstęp od
ściany

50 mm

Prędkość taśmy

9 - 27 m/s

dla rur maks. Ø

8 - 80 mm

Wymiary taśmy

20/40 x 815 mm

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

4,30 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA

94,1 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA

102,3 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa
hałasu LpCpeak

107,9 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.

5,9 m/s²

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe

