



FEIN



CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Akumulatorowa szlifierka kątowna
PROTAGO Ø 115 mm

Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowna z wyjątkową koncepcją obsługi dla wyjątkowo bezpiecznej pracy.

3.670,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 122 06 62 00 0

Szczegóły

- + Maksymalna ochrona użytkownika dzięki kombinacji licznych funkcji bezpieczeństwa.
- + Zmniejsza liczbę wypadków, które są często powodowane przez niewłaściwą obsługę lub nieuwagę.
- + Optymalna moc, bezpieczne stosowanie, perfekcyjna ergonomia i łatwa obsługa w każdej sytuacji roboczej.
- + Kompleksowa ochrona użytkownika dzięki dwuręcznej obsłudze z funkcją AutoStop (wyłącznik czuwakowy) i na stałe zamontowanemu dodatkowemu uchwytowi, niezdemontowalnej pokrywie ochronnej oraz monitorowaniu odrzutu (Kickback), łagodnemu rozruchowi, zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem, elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem oraz funkcji hamowania.
- + Bezpieczne prowadzenie w każdej sytuacji roboczej dzięki dodatkowemu, regulowanemu w 6 pozycjach uchwytowi.
- + Krótkie czasy przezbrajania dzięki beznarzędziowym możliwościom montażu i regulacji, takim jak na przykład regulacja osłony, montaż pokrywy ochronnej do prac związanych z cięciem lub wymiana materiałów eksploatacyjnych za pomocą nakrętki szybkomocującej.
- + Smukły uchwyt, kompaktowa budowa i niewielki, dobrze wyważony ciężar zapewniają komfortową pracę.
- + Sprawdzone, wyjątkowo niezawodne, bezszczotkowe silniki FEIN PowerDrive dają gwarancję maksymalnej żywotności.
- + Całkowicie zamknięta obudowa silnika chroni silnik przed agresywnymi pyłami ceramicznymi i mineralnymi. Chroniony przed pyłem, oddzielny układ elektroniczny silnika w strefie uchwytu.
- + Wysoka moc. O 30% wyższa sprawność niż w przypadku porównywalnych silników uniwersalnych o mocy 1080 W.
- + Bezobsługowy silnik z innowacyjnymi żebrami chłodzącymi do optymalnej redukcji ciepła łącznie z monitoringiem temperatury.
- + Niezależnie ułożyskowany, odsprężony od obudowy silnik oraz cztery dodatkowe amortyzatory drgań zapewniają wysoką spokojność biegu i niski poziom drgań podczas prac.
- + Idealne do każdego zastosowania. Optymalne prędkości obrotowe, dostosowane do wielu materiałów ściernych i materiałów dzięki bezstopniowej, elektronicznej regulacji obrotów.
- + Zapewnia taką samą moc, co analogiczna, przewodowa szlifierka kątowna o mocy 1080 W.

- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności. Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora, umożliwiając w ten sposób dłuższą pracę.
- + Najnowocześniejsza technologia ogniwi i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.

Dostawa

- | | |
|--|--|
| + 1 nakrętka szybkomocująca, przykręcana bez użycia narzędzi | + 1 klucz |
| + 1 osłona do prac związanych z cięciem | + Zestaw 2 akumulatorów ProCORE 18 V 8.0 Ah |
| + 1 szybka ładowarka GAL18 V-160 AS | + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238) |

Sprzęt

- | | |
|---|--|
| + Hamulec | + Łagodny rozruch |
| + Kontrola zablokowania | + Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem |
| + Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | + Włącznik czuwakowy „AutoStop” |

Aplikacje

Obróbka zgrubna





FEIN

Usuwanie zadziorów

+

Cięcie

+

Szczotkowanie

+

Satynowanie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Kompatybilność
akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-
jonowy ProCORE

Złącze akumulatora

18 V AMPShare

Silnik

bezsztotkowy

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

2 500 - 8 500 obr/min

Tarcza szlifierska Ø

115 mm

Elast. talerz szlifierski Ø

115 mm

Kołnierze

M 14

Waga z akumulatorem

3,30 kg

Masa bez akumulatora

2,30 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia

80 dB

akustycznego LpA

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy

91 dB

akustycznej LWA

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa

94 dB

hałasu LpCpeak

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.

7,7 m/s²

Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.

1,8 m/s²

Niepewność pomiaru

1,5 m/s²

wartości pomiarowej K α

Obrazy użytkowe



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

