

## CG 10-125

Kompaktowe szlifierki kątowe Ø 125 mm

Poręczna kompaktowa szlifierka kątowa 1 000 W do gratowania, szlifowania i cięcia.

**583,10 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 222 79 60 00 0



### Szczegóły

- + Wytrzymały silnik do codziennego zastosowania.
- + Kompaktowe i poręczne w użyciu dzięki wąskiej obudowie silnika.
- + Głowica przekładniowa umożliwia obrót o 90° dla dużej wszechstronności zastosowań.
- + Wysoka przeciążalność dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika.
- + Szybka, beznarzędziowa wymiana materiałów ściernych: Nakrętka szybko mocująca jest standardowo zawarta w zakresie dostawy.
- + Szybki postęp pracy dzięki wydajnemu silnikowi.
- + Większe bezpieczeństwo dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem.

### Dostawa

- + 1 kołpak ochronny
- + 1 nakrętka szybko mocująca, przykręcana bez użycia narzędzi
- + 1 uchwyt ręczny
- + 1 klucz

### Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

### Aplikacje

Obróbka zgrubna



Usuwanie zadziorów



Cięcie



Szczotkowanie





# FEIN

- + odpowiedni
- ++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 000 W
Moc użytkowa	630 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11 000 obr/min
Tarcza szlifierska Ø	125 mm
Elast. talerz szlifierski Ø	125 mm
Kołnierze	M 14
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	2,10 kg
Ciężar wg EPTA	2,10 kg

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	91 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	102 dB 3 dB
Wibracje 1 $\alpha_{hv}$ 3-droż. Wibracje 2 $\alpha_{hv}$ 3-droż.	8,5 m/s <sup>2</sup> 3 m/s <sup>2</sup>
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Obrazy użytkowe



