



FEIN

CG 17-150

Kompaktowe szlifierki kątowe Ø 150 mm

Poręczna kompaktowa szlifierka kątowa 1 700 W o wysokiej rezerwie mocy do efektywnego szlifowania i cięcia.

1.072,61 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 222 83 60 00 0



Szczegóły

- + Wytrzymały silnik do codziennego zastosowania.
- + Trwałość dzięki zabezpieczeniu przeciążeniowemu i dużej wytrzymałości szczotek węglowych.
- + Szybki postęp pracy dzięki wydajnemu silnikowi.
- + Kontrola odrzutu, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny rozruch i uchwyt antywibracyjny zapewniają użytkownikowi kompleksową ochronę.
- + Głowica przekładniowa umożliwia obrót o 90° dla dużej wszechstronności zastosowań.
- + Szybka, beznarzędziowa wymiana materiałów ściernych: Nakrętka szybkomocująca jest standardowo zawarta w zakresie dostawy.
- + Wysoka przeciążalność dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika.
- + Kabel przemysłowy H07, długość 4 m.

Dostawa

- + 1 kołpak ochronny
- + 1 uchwyt antywibracyjny
- + 1 nakrętka szybkomocująca, przykręcana bez użycia narzędzi
- + 1 klucz

Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Kontrola zablokowania
- + Kontrola odbijania
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

Aplikacje

Obróbka zgrubna





FEIN

Usuwanie zadziorów

+

Cięcie

++

Szczotkowanie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

1 700 W

Moc użytkowa

1 010 W

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

9 300 obr/min

Tarcza szlifierska Ø

150 mm

Elast. talerz szlifierski Ø

150 mm

Kołnierze

M 14

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

2,50 kg

Ciężar wg EPTA

2,50 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

92 dB

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

103 dB

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.

7 m/s²
2,5 m/s²

Niepewność pomiaru
wartości pomiarowej $K\alpha$

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe



