



CCG 18-125-7 AS

Akumulatorowa szlifierka kąтова Ø 125 mm

Poręczna, kompaktowa szlifierka kąтова do lekkich prac szlifierskich i cięcia.

877,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 122 07 61 00 0

Szczegóły

- + Duża moc, mobilne zastosowanie: Bezszcotkowy, mocny silnik zapewnia do lekkich prac szlifierskich i cięcia taką samą moc, jak porównywalne narzędzie przewodowe o mocy 700 W.
- + Optymalna ochrona użytkownika dzięki zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem, łagodnemu rozruchowi i elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem.
- + Smukły uchwyt i wyważony design gwarantują perfekcyjną ergonomię.
- + Antypoślizgowa powierzchnia strefy uchwytu zapewnia bezpieczne trzymanie przy wszystkich zastosowaniach.
- + Beznarzędziowo przestawiana pokrywa ochronna i nakrętka szybko mocująca umożliwiają krótkie czasy zbrojenia.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności. Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora, umożliwiając w ten sposób dłuższą pracę.
- + Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 nakrętka szybko mocująca, przykręcana bez użycia narzędzi
- + 1 kołpak ochronny
- + 1 pokrywa ochronna rozdzielająca
- + 1 Kołnierz wewnętrzny
- + 1 uchwyt antywibracyjny
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Sprzęt

- + Elektroniczna regulacja obrotów POWERtronic
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Łagodny rozruch
- + Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

Aplikacje

Usuwanie zadziorów



Cięcie





Szczotkowanie



+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezsztotkowy
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11 000 obr/min
Tarcza szlifierska Ø	125 mm
Elast. talerz szlifierski Ø	125 mm
Kołnierze	M 14
Masa bez akumulatora	1,60 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

79 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

90 dB

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.

7,0 m/s²

3,5 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

