



## **AGSZ 18-280 LBL AS**

### **Akumulatorowa szlifierka prosta**

Odporna na pył i wydajna, kompaktowa szlifierka prosta z akumulatorem o dużej głębokości skrawania do efektywnego rozcinania, szlifowania i usuwania zadziorów oraz frezowania.

**1.706,67 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 123 05 61 00 0

Szczegóły

- + Gwarantowana najdłuższa żywotność z następną generacją bezszczotkowych silników FEIN PowerDrive. Całkowicie zamknięta obudowa silnika chroni silnik przed agresywnymi pyłami ceramicznymi i mineralnymi.
- + Idealne do każdego zastosowania. Optymalne prędkości obrotowe, dostosowane do wielu materiałów ściernych i materiałów dzięki bezstopniowej, elektronicznej regulacji obrotów.
- + Wysoka moc. O 30% wyższa sprawność niż porównywalnych silników uniwersalnych o mocy 1 100 W.
- + Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora, umożliwiając w ten sposób dłuższą pracę.
- + Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Niezależnie ułożyskowany, odsprężony od obudowy silnik oraz cztery dodatkowe amortyzatory drgań zapewniają wysoką spokojność biegu i niski poziom drgań podczas prac.
- + Łagodny rozruch, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i elektroniczna ochrona przed przeciążeniem zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Innowacyjna tuleja zaciskowa z kołnierzem dookoła zabezpieczającym obrabiany przedmiot przed uszkodzeniem i ześlizgnięciem się klucza podczas wymiany narzędzia.
- + Smukły uchwyt, kompaktowa budowa i niewielki, dobrze wyważony ciężar zapewniają komfortową pracę.
- + Chroniony przed pyłem, oddzielny układ elektroniczny silnika w strefie uchwytu.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności. Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Wbudowana lampa LED rozświetla obszar pracy.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi XL-BOXX.
- + Długa, wąska głowica umożliwia włożenie głęboko w obrabiany przedmiot (np. wewnętrzne szlifowanie rur).
- + Wymienna gumowa powłoka łożyska tulei.

## Dostawa

- + 1 tuleja zaciskowa Ø 6 mm
- + Klucz płaski SW17
- + Klucz płaski SW13
- + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238)

## Sprzęt

- + Elektroniczna regulacja obrotów POWERtronic
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- + Łagodny rozruch
- + Kontrola zablokowania
- + Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej

+ Długa głowica

## Aplikacje

Frezowanie

++

Obróbka zgrubna

++

Szlifowanie

++

Usuwanie zadziorów

+

Cięcie

+

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Kompatybilność akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE

Złącze akumulatora

18 V AMPShare

Silnik

bezszcotkowy

Prędkość obrotowa biegu jałowego

9 000 - 28 000 obr/min

Maks. Ø ściernicy

50 mm

Maks. Ø tulei zaciskowej

8 mm

Frez maks. Ø

12 mm

Masa bez akumulatora

1,77 kg

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

82 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

93 dB

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

96 dB

3 dB

Wibracje 1  $\alpha_{hv}$  3-droż.

$\alpha_{h,SG}$  (Ø 50mm) 13,7 m/s<sup>2</sup>

Wibracje 2  $\alpha_{hv}$  3-droż.

$\alpha_{h,SG}$  (Ø 25mm) 6,2 m/s<sup>2</sup>

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrazy użytkowe



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

