



GSZ 11-90 PERL

Szlifierka prosta 9 900 obr/min

Poręczna i bardzo mocna szlifierka prosta do obróbki stali nierdzewnej o dużej głębokości skrawania do ciężkiego szlifowania i polerowania.

3.261,44 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 223 23 60 00 0

Szczegóły

- + Długa, wąska głowica umożliwia włożenie głęboko w obrabiany przedmiot (np. wewnętrzne szlifowanie rur).
- + Kompleksowa ochrona użytkownika – funkcja KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny rozruch, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.
- + Innowacyjna tuleja zaciskowa z kołnierzem dookoła zabezpieczającym obrabiany przedmiot przed uszkodzeniem i ześlizgnięciem się klucza podczas wymiany narzędzia.
- + Elektroniczna regulacja obrotów POWERtronic zapewnia niezwykłą moc, wysoką rezerwę mocy i stałą prędkość obrotową również pod obciążeniem.
- + Wymienna gumowa powłoka łożyska tulei.
- + Silnik i elektronika zabezpieczone przed pyłem metalowym.
- + Zmienna prędkość obrotowa umożliwia zastosowanie różnych narzędzi.

Dostawa

- + 1 tuleja zaciskowa Ø 8 mm
- + Klucz płaski SW13
- + Klucz płaski SW17

Sprzęt

- + Długa głowica

Aplikacje

Szlifowanie



Cięcie



Szczotkowanie





FEIN

Satynowanie

++

Polerowanie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 010 W
Moc użytkowa	620 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2 900 - 9 900 obr/min
Narzędzia do polerowania Ø	80 mm
Maks. Ø ściernicy	50 mm
Maks. Ø tulei zaciskowej	8 mm
Ø tulei mocującej	43 mm
Frez maks. Ø	12 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	2,20 kg
Ciężar wg EPTA	2,20 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	85 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	96 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	98 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	1,5 m/s ² 4,5 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe

