



FEIN



GSZ 8-280 P

Szlifierka prosta 28 000 obr./min

Poręczna i mocna szlifierka prosta do szlifowania i gratowania w trudno dostępnych miejscach, również do użytku półstacjonarnego.

1.346,03 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 223 16 60 00 0

Szczegóły

- + Kompaktowy kształt umożliwiający zastosowanie w szczególnie wąskich miejscach, tuleja mocująca Ø 43 mm do zastosowania półstacjonarnego jako silnik frezarski (np. jako frezarka kopiująca).
- + Kompleksowa ochrona użytkownika – funkcja KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny rozruch, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.
- + Innowacyjna tuleja zaciskowa z kołnierzem dookoła zabezpieczającym obrabiany przedmiot przed uszkodzeniem i ześlizgnięciem się klucza podczas wymiany narzędzia.
- + Elektroniczna regulacja obrotów POWERtronic zapewnia niezwykłą moc, wysoką rezerwę mocy i stałą prędkość obrotową również pod obciążeniem.
- + Silnik i elektronika zabezpieczone przed pyłem metalowym.

Dostawa

- + 1 tuleja zaciskowa Ø 6 mm
- + Klucz płaski SW13
- + Klucz płaski SW17

Aplikacje



FEIN

Frezowanie

++

Szlifowanie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

750 W

Moc użytkowa

400 W

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

28 000 obr/min

Maks. Ø ściernicy

45 mm

Maks. Ø tulei zaciskowej

8 mm

Ø tulei mocującej

43 mm

Frez maks. Ø

12 mm

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

1,40 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

84 dB

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

95 dB

3 dB

Wartość szczytowa
hałasu LpCpeak
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpCpeak

97 dB

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej K α

4,7 m/s²
1,5 m/s²

Obrazy użytkowe

