



FEIN



GSZ 8-280 PE

Szlifierka prosta 28 000 obr./min

Poręczna i mocna szlifierka prosta do szlifowania i gratowania w trudno dostępnych miejscach, również do użytku półstacjonarnego.

1.481,27 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 223 17 60 00 0

Szczegóły

- + Kompaktowy kształt umożliwiający zastosowanie w szczególnie wąskich miejscach, tuleja mocująca Ø 43 mm do zastosowania półstacjonarnego jako silnik frezarski (np. jako frezarka kopiująca).
- + Kompleksowa ochrona użytkownika – funkcja KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny rozruch, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.
- + Innowacyjna tuleja zaciskowa z kołnierzem dookoła zabezpieczającym obrabiany przedmiot przed uszkodzeniem i ześlizgnięciem się klucza podczas wymiany narzędzia.
- + Elektroniczna regulacja obrotów POWERtronic zapewnia niezwykłą moc, wysoką rezerwę mocy i stałą prędkość obrotową również pod obciążeniem.
- + Silnik i elektronika zabezpieczone przed pyłem metalowym.
- + Zmienna prędkość obrotowa umożliwia zastosowanie różnych narzędzi.

Dostawa

- + 1 tuleja zaciskowa Ø 6 mm
- + Klucz płaski SW13
- + Klucz płaski SW17

Aplikacje

Frezowanie

++

Obróbka zgrubna

++

Szlifowanie

++

Usuwanie zadziorów

+

Szczotkowanie

+

+ odpowiedni

**FEIN****++** dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	750 W
Moc użytkowa	400 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8 500 - 28 000 obr/min
Maks. Ø ściernicy	50 mm
Maks. Ø tulei zaciskowej	8 mm
Ø tulei mocującej	43 mm
Frez maks. Ø	12 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	1,40 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	84 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	95 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	97 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	4,7 m/s ² 7,9 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe

