



GRIT GIC

Moduł do szlifowania obwiedniowego

Przystawka do szlifowania obwiedniowego do przemysłowej obróbki seryjnej.

13.686,19 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 902 12 00 44 3

Szczegóły

- + Do przemysłowego szlifowania obwiedniowego rur o długości do 6 m z opcjonalną prowadnicą.
- + Elastyczna obróbka rur o średnicy od 10 do 130 mm.
- + Brak nagrzewania powierzchni i wysoka trwałość taśm ściernych dzięki szlifowaniu na mokro w połączeniu z przystawką chłodząco-smarującą GXW.
- + Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową G1 150 (2H)
- + Zatrzask zapewnia łatwy montaż bez użycia narzędzi.
- + Płynna regulacja prędkości posuwu od 0 do 2 m/min.

Dostawa

- + 1 prowadnica, nylon
- + 1 wtyczka CEE (16 A)
- + 1 prowadnica, mosiądz

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

0,18 kW

Napięcie

3 x 400/440V 50/60Hz

dla rur maks. Ø

10 - 130 mm

Wymiary taśmy

75/150 x 2 000 mm

posuw

0 - 2 m/min

Masa

65 kg

Obrazy użytkowe

